

## D 500-2200 [EL] LACO



Valjak za glašanje, elektro, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2200 mm Snaga 82,0 kg/h\*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2.200 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glašanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glašanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogu?nosti – opcionalna oprema urešaja

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515962060 / Broj artikla 53502205D / Kataloški broj 10817840

Izvedba i izrada

Izvedba	Umetanje rublja sa prednje strane, izvlašenje rubl
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	500
Radna širina u mm	2.200
Materijal korita	?elik (LACO)
Donji navoj valjka za glašanje	Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga valjka za glašanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h	82,0
Upravljanje	
Minimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min	1,5
Maksimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min	5,5
Podesivi jezik zaslona	•
Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 380-420V 50HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	35,00
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	38,19

Osigura? u A	63
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna protožna pumpa	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	3.050
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.715
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.300
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	3.150
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.195
Neto težina u kg	1.270
Bruto masa u kg	1.300
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvužnog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Povežanje brzine glažanja valjkom	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) <sup>1</sup>	•
Prekida? u služaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o urežaju	•
Mogužnosti prikljužka	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•