

D 600-3000 [EL] LACO



Valjak za glažanje, elektro, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 3000 mm. Snaga 160,0 kg/h*, promjer valjka 600 mm, širina radne površine 3.000 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glažanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogužnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516076094 / Broj artikla 53603005D / Kataloški broj 11034760

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Oplata

Promjer valjka u mm

Radna širina u mm

Materijal korita

Donji navoj valjka za glažanje

Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl

Professional

Octo plava

600

3.000

elik (LACO)

Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju

Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemožnih osoba

Prikladno za praonice rublja

Prikladno za bolnice

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h

160,0

Upravljanje

Vrsta upravljanja

Okretni regulator

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

1,5

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min

6,5

Podesivi jezik zaslona

•

Standardni elektrižni prikljužak

Vrsta grijanja

Elektro

Elektri?ni priklju?ak	3N AC 400-440V 50HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	60,00
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	64,82
Osigura? u A	100
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna proto?na pumpa	•
Sadržaj ulja u l	100
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.395
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	4.080
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.900
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.495
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	4.180
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.595
Neto težina u kg	2.600
Bruto masa u kg	2.630
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Povežanje brzine glažanja valjkom	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) ¹	•
Prekida? u služaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o urežaju	•
Mogužnosti priklju?ka	
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•