

D 800-1300 [EL] LACO



Valjak za glažanje, elektro, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 1300 mm Snaga 112,0 kg/h*, promjer valjka 800 mm, širina radne površine 1.300 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glažanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogužnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516076346 / Broj artikla 53801305D / Kataloški broj 11035230

Izvedba i izrada

Izvedba	Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	800
Radna širina u mm	1.300
Materijal korita	?elik (LACO)
Donji navoj valjka za glažanje	Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemožnih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za bolnice	•

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h	112,0
---	-------

Upravljanje

Vrsta upravljanja	Okretni regulator
-------------------	-------------------

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	3,0
---	-----

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	12,0
--	------

Podesivi jezik zaslona	•
------------------------	---

Standardni elektrižni prikljužak

Vrsta grijanja	Elektro
Elektrižni prikljužak	3N AC 400-440V 50HZ

Snaga grijanja elektrižno u kW	45,00
--------------------------------	-------

Ukupna prikljužna vrijednost u kW	51,32
-----------------------------------	-------

Osigura? u A	50
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna proto?na pumpa	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.615
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.565
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	2.115
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.715
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.665
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.835
Neto težina u kg	1.340
Bruto masa u kg	1.370
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) ¹	•
Prekida? u slu?aju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
CE	•