

D 800-2000 [G] LACO



Valjak za glažanje, plin, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2000 mm. Snaga 164,0 kg/h*, promjer valjka 800 mm, širina radne površine 2.000 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomjerno grijanje korita – modul. plinski plamenik (opcija) Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516076186 / Broj artikla 53802035D / Kataloški broj 11035050

Izvedba i izrada

Izvedba	Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	800
Radna širina u mm	2.000
Materijal korita	?elik (LACO)
Donji navoj valjka za glažanje	Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

Primjena

- Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju
- Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba
- Prikladno za praonice rublja
- Prikladno za bolnice

Podaci o snazi

Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h 164,0

Upravljanje

Vrsta upravljanja

Okretni regulator

Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min 3,0

Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min 12,0

Podesivi jezik zaslona

•

Standardni električni priključak

Vrsta grijanja

Plin

Električni priključak

3N AC 400-440V 50HZ

Snaga grijanja plin u kW 93,00

Ukupna priključna vrijednost u kW 6,32

6,32

Osigura? u A	40
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna proto?na pumpa	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.615
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	3.160
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	2.115
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.715
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	3.260
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.835
Neto težina u kg	2.400
Bruto masa u kg	2.430
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Uljni plamenik (opcija)	•
Set za teku?i plin (opcija)	•
Trograni ventil (opcija)	•
Modularni plamenik uklj. SPS upravljanje (opcija)	•
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) ¹	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•