

DA 6708 D Aura Edition 6000 Oto?na napa



100cm, C, ed, kruženje zraka, TouchOnGlass, WiFiConn@ct, Con@ctivity 2.0, LED, Silence

Ocjena:Nije još ocenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Izvedba	
	Oto?na napa	•
	Dizajn	
	Boja	Plemeniti ?elik
	Mogu?e individualne prilagodbe na zahtjev kupca	•
	Mogu?nost varijabilne visine u vidu posebne izvedbe	•
	Na?ini rada	
	Vrsta odvoda zraka	Kru?enje zraka
	Komfor pri korištenju	
	Elektronsko upravljanje	•
	Upravljanje na dodir na staklu	•
	Stupnjevi snage rada (broj bez Booster stupnja)	3
	Booster stupanj	•
	Mogu?nost programiranja isklju?ivanja Booster stupnja	•
	Vrijeme naknadnog rada 5 ili 15 min.	•
	Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra za masno?u	•
	Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra s aktivnim ugljenom	•
	Jednostavno odr?avanje	
	CleanCover unutrašnjost jednostavna za odr?avanje	•
	U?inkovitost i odr?ivost	
	Razred energetske u?inkovitosti (A++ - E)	C
	Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh/godina	80,6
	Razred u?inkovitosti dinamike fluida	D
	Razred u?inkovitosti osvjetljenja	A
	Razred u?inkovitosti filtriranja masno?a	B
	Umre?avanje ku?anskih ure?a	
	Miele@home	•
	WiFiConn@ct	•
	MobileControl	•
	Automatska Con@ctivity 2.0 funkcija	•
	Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
	Sustav filtracije	
	Broj filtara za masno?u od plemenitog ?elika perivih u perilici posu?a (10 slojeva)	2
	Osvjetljenje	
	LED osvjetljenje	•
	Broj x W	4 x 3 W
	Ja?ina osvjetljenja u Lx	720
	Temperatura boje u K	3.500
	Ventilator	
	Ventilator s jednostranim usisom	•
	Motor na izmjeni?nu struju (AC motor)	•
	Kapacitet protoka zraka pri kru?enju zraka	
	Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m ³ /h) sukladno EN 61591	250
	Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m ³ /h) sukladno EN 61591	370
	Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m ³ /h) sukladno EN 61591	470
	Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m ³ /h) sukladno EN 61591	620
	Zvu?na snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	54
	Zvu?na snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	63
	Zvu?na snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	67
	Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) sukladno EN 60704-3	74
	Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20μPa) sukladno	39

60704-2-13	
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	48
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	53
Zvu?ni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	59
Sigurnost	
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (KSS)	•
Tehni?ki podaci	
Ukupna visina nape kod kru?enja zraka u mm	500
	-
	1.500
Širina tijela nape u mm	1.000
Visina tijela nape u mm	112
Dubina tijela nape u mm	700
Minimalna udaljenost od elektri?ne plo?e za kuhanje u mm	450
Minimalna udaljenost od plinske plo?e za kuhanje (maks. 12,6 ukupne snage, plamenik ? 4,5 kW) u mm	650
Neto težina u kg	33,0
Duljina elektri?nog kabela u m	1,8
Fiksni priklju?ak	•
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	0,16
Napon u V	230
Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Napomene za ugradnju	
Predložak za ugradnju	•
Isporu?eni pribor	
Filtar s aktivnim ugljenom	•
Con@ctivity 2.0 komunikacijski stik za KM	XKS 3000 Z