

DG 7440 Ugradbena parna pećnica



clst / obsw / grgr, DirectSensor, 40L, DualSteam, Auto programi, Sous-vide, WiFiConn@ct, SoftOpen+SoftClose

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i dizajn

Ugradbene parne pećnice
VitroLine

-
-

Boja	Plemeniti ?elik-CleanSteel / Opsidijan crna / Grafitno siva
Prednosti	
Vanjski generator pare	•
Priprema jelovnika bez prijenosa okusa	•
Automatski programi s individualnom prilagodbom rezultata pripreme	•
Na?ini rada	
Automatski programi	•
Kuhanje na pari	•
Sous-vide	•
Zagrijavanje	•
Eco kuhanje na pari	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Priprema neovisna o koli?ini	•
Kuhanje na pari na do 3 razine istovremeno	•
Priprema jelovnika na pari	•
Redukcija pare prije završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Jednostavno održavanje	
Prostor za pripremu jela od plemenitog ?elika, lanene strukture	•
Vanjski generator pare	•
Grija? u podnožju ure?aja za redukciju kondenzata	•
Brzo zaklju?avanje prihvatnih vodilica	•
Uklonjive prihvatne vodilice	•
Automatsko uklanjanje kamenca	•
Tehnologija pare i opskrba vodom	
DualSteam	•
Koli?ina vode za oko 90 minuta pripreme	•
Spremnik za vodu	•
Uklanjanje spremnika za vodu pomo?u Push2release mehanizma	•
Umrežavanje ku?anskih ure?aja	
MobileControl	•
Sigurnost	
Sustav hla?enja pare	•
Tehni?ki podaci	
L prostor za pripremu	•
Smjer otvaranja vrata	dolje
Regulacija temperature kod kuhanja na pari u °C	40
	-
	100
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	450
	-
	452
Širina ure?aja u mm	595
Visina ure?aja u mm	455
Dubina ure?aja u mm	569
Isporu?eni pribor	
Uklonjive prihvatne vodilice	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog ?elika	2
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog ?elika	1
Rešetka	1
Posuda za sakupljanje teku?ine	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2