

H 2467 BP ACTIVE Ugradbena pe?nica



obsw, EasyControl Plus, 76L, piroliza, FlexiClip HFC 70-C, A+

Ocjena:Nije još ocjenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Izvedba i dizajn	
	Ugradbena pe?nica	•
	Boja ure?aja	Opsidijan crna
	Prednosti	
	Brzo zagrijavanje	•
	Na?ini rada	
	AirFry	•
	Automatski programi	•
	Eco vru?i zrak	•
	Na?ini rada s roštijem	•
	Roštij	•
	Vru?i zrak plus	•
	Intenzivno pe?enje	•
	Gornji i donji grija?	•
	Roštij s kruženjem zraka	•
	Komfor pri korištenju	
	Umrežavanje s Miele@home>	•
	Zaslon	EasyControl Plus
	MultiLingua	•
	Vremenske funkcije	•
	Prikaz dnevnog vremena	•
	Podsjetnik minuta	•
	Programiranje vremena po?etka pripreme	•
	Programiranje vremena završetka pripreme	•
	Programiranje trajanja pripreme	•
	Prikaz stvarne temperature	•
	Prikaz željene temperature	•
	Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
	Preporu?ena temperatura	•
	Individualne postavke	•
	U?inkovitost i održivost	
	Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A+
	Potrošnja elektri?ne energije u stanju isklju?enosti u W	0,5
	Potrošnja elektri?ne energije u stanju pripravnosti u W	1
	Potrošnja elektri?ne energije u umreženoj pripravnosti u W	2
	Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
	Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
	Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isklju?enosti u min	20
	Komfor pri održavanju	
	Piroliti?ko samo?iš?enje	•
	CleanGlass vrata	•
	Sigurnost	
	Sustav hla?enja s hladnom prednjom stranom ure?aja	•
	Sigurnosno isklju?ivanje	•
	Blokada uklju?ivanja	•
	Zaklju?avanje vrata pri uporabi pirolize	•
	Tehni?ki podaci	
	Volumen prostora za pripremu jela u l	76
	Broj razina umetanja	5
	Oznaka razina umetanja	•
	Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica
	Min. temperature u °C	30
	Maks. temperature u °C	300
	Min. širina niše u mm	560
	Maks. širina niše u mm	568
	Min. visina niše u mm	590
	Maks. visina niše u mm	595
	Dubina niše u mm	550

Širina ure?aja u mm	595
Visina ure?aja u mm	596
Dubina ure?aja u mm	568
Težina u kg	47
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	3,6
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigura? u A	16
Broj faza	1
Priklju?ni kabel s mrežnim utika?em	•
Duljina elektri?nog kabla u m	1,5
Zamjena rasvjetnog tijela	Kupac
Isporu?eni pribor	
Lim za pe?enje s PerfectClean slojem	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka za pe?enje	1
FlexiClip vodilice (par)	1
Uklonjive bo?ne vodilice (par)	1