


## H 2861-1 B 125 Edition



EasyControl, Plus, 76L, PerfectClean, WiFiConn@ct, SoftOpen+SoftClose, FlexiClip HFC 70-C, A+, AirFry, perforirani lim za AirFry, Vauřer za lim za zařtitu od prskanja

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| Opis proizvoda | Jubilarna ponuda   |   |
|                | Jubilarni modeli 125   | •   |
|                | Izvedba i dizajn   |   |
|                | Ugradbena pe?nica  | •   |
|                | PureLine   | •   |
|                | Boja ure?aja   | Plemeniti ?elik-CleanSteel / Opsidijan crna |
|                | Prednosti  |   |
|                | Brzo zagrijavanje  | •   |
|                | Na?ini rada  |   |
|                | AirFry   | •   |
|                | Automatski programi  | •   |
|                | Eco vru?i zrak   | •   |
|                | Na?ini rada s roštijem   | •   |
|                | Roštij   | •   |
|                | Vru?i zrak plus  | •   |
|                | Intenzivno pe?enje   | •   |
|                | Gornji i donji grija?  | •   |
|                | Donji grija?   | •   |
|                | Roštij s kruženjem zraka   | •   |
|                | Komfor pri korištenju  |   |
|                | Umrežavanje s Miele@home>  | •   |
|                | Zaslon   | EasyControl Plus                            |
|                | SoftOpen   | •   |
|                | SoftClose  | •   |
|                | MultiLingua  | •   |
|                | Vremenske funkcije   | •   |
|                | Prikaz dnevnog vremena   | •   |
|                | Podsjetnik minuta  | •   |
|                | Programiranje vremena po?etka pripreme   | •   |
|                | Programiranje vremena završetka pripreme   | •   |
|                | Programiranje trajanja pripreme  | •   |
|                | Prikaz stvarne temperature   | •   |
|                | Prikaz željene temperature   | •   |
|                | Signalni ton pri postizanju potrebne temperature                                 | •   |
|                | Preporu?ena temperatura  | •   |
|                | Individualne postavke  | •   |
|                | U?inkovitost i održivost   |   |
|                | Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)                                       | A+  |
|                | Potrošnja elektri?ne energije u stanju isklju?enosti u W                         | 0,5   |
|                | Potrošnja elektri?ne energije u stanju pripravnosti u W                          | 1   |
|                | Potrošnja elektri?ne energije u umreženoj pripravnosti u W                       | 2   |
|                | Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min               | 20  |
|                | Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min      | 20  |
|                | Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isklju?enosti u min                | 20  |
|                | Komfor pri održavanju  |   |
|                | Površina od plemenitog ?elika/CleanSteel   | •   |
|                | Prostor za pripremu jela s PerfectClean slojem i kataliti?kom stražnjom stjenkom | •   |
|                | CleanGlass vrata   | •   |
|                | Sigurnost  |   |
|                | Sustav hla?enja s hladnom prednjom stranom ure?aja                               | •   |
|                | Sigurnosno isklju?ivanje   | •   |
|                | Blokada uklju?ivanja   | •   |
|                | Tehni?ki podaci  |   |
|                | Volumen prostora za pripremu jela u l  | 76  |
|                | Broj razina umetanja   | 5   |
|                | Oznaka razina umetanja   | •   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Osvjetljenje prostora za pripremu jela                     | 1 halogena sijalica |
| Min. temperature u °C                                      | 30                  |
| Maks. temperature u °C                                     | 300                 |
| Min. širina niše u mm                                      | 560                 |
| Maks. širina niše u mm                                     | 568                 |
| Min. visina niše u mm                                      | 590                 |
| Maks. visina niše u mm                                     | 595                 |
| Dubina niše u mm   | 550                 |
| Širina ure?aja u mm  | 595                 |
| Visina ure?aja u mm  | 596                 |
| Dubina ure?aja u mm  | 569                 |
| Težina u kg  | 42                  |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW                          | 3,5                 |
| Napon u V  | 220-240             |
| Frekvencija u Hz   | 50                  |
| Osigura? u A   | 16                  |
| Broj faza  | 1                   |
| Priklju?ni kabel s mrežnim utika?em                        | •                   |
| Duljina elektri?nog kabela u m                             | 1,5                 |
| Zamjena rasvjetnog tijela                                  | Kupac               |
| Isporu?eni pribor  |                     |
| Lim za pe?enje s PerfectClean slojem                       | 1                   |
| Perforirani Gourmet i AirFry lim za pe?enje s PerfectClean | 1                   |
| Univerzalni lim s PerfectClean slojem                      | 1                   |
| Rešetka za pe?enje   | 1                   |
| FlexiClip vodilice (par)                                   | 1                   |
| Uklonjive bo?ne vodilice (par)                             | 1                   |
| Vau?er za HGBB71 lim za roštilj i pe?enje s PerfectClean   | 1                   |