

## H 6890 BP Ugradbena pećnica širine 90 cm



clst, M Touch, 90L, Pyrofit, piroliza, klimatsko pečenje, FlexiClip, >100 automatskih programa, sonda

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

### Opis proizvoda Izvedba

Ugradbena pećnica	•
Dizajn	
PureLine	•
Boja	Plemeniti čelik/CleanSteel
Zaslon	M Touch
Prednosti	
Precizna regulacija temperature	30 - 300°C
Bežični termometar za hranu	•
Crisp funkcija	•
Okretni ražanj	•
Način rada	
Otapanje	•
Automatski programi	više od 100
Automatsko pečenje	•
Gratiniranje	•
Roštilj	•
Roštilj male površine	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Priprema na niskim temperaturama	•
Gornji i donji grijač	•
Gornji grijač	•
Donji grijač	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Posebne primjene	•

Komfor pri korištenju	
MultiLingua	•
MyMiele	•
3D upravljačka ploča	•
Funkcija Traženje kod automatskih programa	•
Programiranje vremena dodavanja mlaza pare	•
Polifoni signalni tonovi	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Pohrana vremena u h	200
Programiranje početka/završetka pripreme	•
Automatika isključenja	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Unos vrijednosti preko numeričke tipkovnice	•
Prikaz trenutne temperature	•
Preporučene temperature	•
Signalni ton kod postizanja podešene temperature	•
Osobni programi	20
Šabat program	•
Individualne postavke	•
Vrata uređaja	
CleanGlass vrata	•
Kontaktni prekidač vrata	•
Smjer otvaranja vrata	dolje
Prostor za pripremu	
Volumen prostora za pripremu jela u l	90
Broj razina umetanja	3
Oznake razina umetanja	•
Broj halogenog osvjetljenja	četverostrano
TwinPower ventilatori za vrući zrak	•
Jednostavno održavanje	
Prednja strana od plemenitog željeza s CleanSteel slojem	•
Pirólitičko samočišćenje	•
Grijani katalizator	•
Preklonni grijač	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D)	A
Energetski štedljivo osvjetljenje	•
Iskorištavanje preostale topline	•
Brzo zagrijavanje	•
Umrežavanje kućanskih uređaja	
Miele@home	•
Potreban dodatni pribor	XKM 3100 W
WiFiConn@ct	•
SuperVision prikaz	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja uređaja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isključenje	•
Zaključavanje uređaja	•
Kontaktni prekidač vrata	•
Zaključavanje vrata kod pirólitičkog čišćenja	•
Tehnički podaci	
Širina niše u mm	860
	-
	860
Visina niše u mm	517
	-
	517
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	848
Visina uređaja u mm	474
Dubina uređaja u mm	546
Težina u kg	74,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	5,6
Napon u V	230
Osigurač u A	16
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	3

Isporuženi pribor	
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	2
Rešetka PyroFit	2
FlexiClip teleskopske vodilice PyroFit	2 par
Knjiga s receptima	•
Narudžbenica za kuharicu	•
Priključni kabel	•
Tablete za uklanjanje kamenca	•