

## KM 6520 FR Elektri?na plo?a za kuhanje



plosnati okvir, EasySelect upravljanje, Tajmer funkcija, š560xd490mm

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Vrsta zagrijavanja	
	Vrsta zagrijavanja	Elektro
	Izvedba	
	Neovisnost o štednjaku	•
	Dizajn	
	Elegantna staklokerami?ka površina	•
	Boja staklokeramike	crna
	Okvir od plemenitog ?elika	•
	Oprema zona za kuhanje	
	Broj zona za kuhanje	4
	Zona za kuhanje	
	Položaj	sprijeda lijevo
	Vrsta	Krug zone za kuhanje
	Promjer u mm	Ø 180
	Snaga u W	1800
	Zona za kuhanje	
	Položaj	straga lijevo

Vrsta	Krug zone za kuhanje
Promjer u mm	Ø 160
Snaga u W	1500
Zona za kuhanje	
Položaj	straga desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 120 / Ø 210
Snaga u W	750/2200
Zona za kuhanje	
Položaj	sprijeda desno
Vrsta	Krug zone za kuhanje
Promjer u mm	Ø 145
Snaga u W	1200
Komfor pri korištenju	
Recall funkcija	•
Stop&Go funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isklju?ivanja	•
Automatika zakuhavanja	•
Mogu?nost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Prikazi	
Digitalni prikaz stupnjeva snage rada	•
U?inkovitost i održivost	
Iskorištavanje preostale topline	•
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Funkcija zaklju?avanja upravljanja	•
Zaklju?avanje ure?a	•
Nadzor nad greškama	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Zaštita posu?a	•
Prikaz preostale topline	•
Tehni?ki podaci	
Dimenzije u mm (širina)	574
Dimenzije u mm (dubina)	504
Visina ugradnje s priklju?nom kutijom u mm	43
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	560
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	490
Napon u V	230
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	6,700
Težina u kg	8
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina elektri?nog priklju?ka u m	1,4
Isporu?eni pribor	
Strugalica	•
Priklju?ni kabel	•