


KM 7897 FL Indukcijska ploča



90cm, položena ili poravnata ugradnja, kombi sa SmartLine, SmartSelect White, puna površina, TwinBooster, održav. topline, Stop&Go, Con@ctivity 3.0, WiFiConn@ct, š936xd520mm

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516148869 / Broj artikla 26789770D / Kataloški broj 11128780

Vrsta zagrijavanja	Indukcija
Vrsta zagrijavanja	
Izvedba	
Neovisnost o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklokeramička površina	•
Dizajn tiska	Silent Move
U ravnini s radnom površinom	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	6
Zona za kuhanje	
Promjer u mm	870x380
Snaga u W	2600
Booster u W	3300
TwinBooster u W	3650
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Boja prikaza	Bijela
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuđa	•

Inteligentno prepoznavanje posuša	•
Stalac za pozicioniranje	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Zaštita kod brisanja	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti izražena u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti izražena u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min	20
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja upravljanja	•
Zaključavanje uređaja	•
Integrirani ventilator hlađenja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	936
Dimenzije u mm (visina)	51
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	916
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Unutarnje dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	916
Unutarnje dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Vanjske dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	940
Vanjske dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Težina u kg	21
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,000
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog priključka u m	1,4
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	•