

M 500-1750 [EL] LACO



Valjak za glašanje, elektro, s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 1750 mm. Snaga 65,0 kg/h*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 1.750 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glašanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glašanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogu?nosti – opcionalna oprema ure?aja

Ocjena:Nije još ocjenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515961759 / Broj artikla 53501806D / Kataloški broj 10817590

| | |
|---|--|
| Izvedba i izrada | |
| Izvedba | Umetanje i izvla?enje rublja sa prednje strane |
| Mogu?e zidno postavljanje | • |
| Linija | Professional |
| Oplata | Octo plava |
| Promjer valjka u mm | 500 |
| Radna širina u mm | 1.750 |
| Materijal korita | ?elik (LACO) |
| Donji navoj valjka za glašanje | Okrugli namot |
| | Lamelni namot (opcija) |
| Primjena | |
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Podaci o snazi | |
| Maksimalna snaga valjka za glašanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h | 65,0 |
| Upravljanje | |
| Minimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min | 1,5 |
| Maksimalna brzina glašanja valjkom za glašanje, podesiva u m/min | 5,5 |
| Podesivi jezik zaslona | • |
| Standardni elektri?ni priklju?ak | |

| | |
|---|---------------------|
| Vrsta grijanja | Elektro |
| Elektri?ni priklju?ak | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Snaga grijanja elektri?no u kW | 30,00 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 33,19 |
| Osigura? u A | 50 |
| Posebni napon (opcija) | • |
| Nositelj topline | |
| Uljna proto?na pumpa | • |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 1.200 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 2.565 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 1.195 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1.300 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 2.665 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1.295 |
| Neto težina u kg | 1.000 |
| Bruto masa u kg | 1.030 |
| Vrijednosti emisije | |
| Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Oprema | |
| Zaštita za prste | • |
| Nožni prekida? (opcija) | • |
| Dublji uvodni stol (opcija) | • |
| Odvaja? rublja | • |
| Kutija za rublje | • |
| Poklopac | • |
| Funkcija pauze | • |
| Povežanje brzine glažanja valjkom | • |
| Fleksibilno, laserski zavareno korito | • |
| Patentirano Air-Stream korito (opcija) ¹ | • |
| Prekida? u služaju nužde | • |
| Dodatna oprema neovisna o urežaju | • |
| Mogužnosti priklju?ka | |
| Kutija za kovanice (opcija) | • |
| Stroj za umetanje (opcija) | • |
| Slaganje (opcija) | • |
| Ispitivanje i oznažavanje | |
| CE | • |
| TÜV | • |
| CSA | • |