

M 500-1750 [G] LACO



Valjak za glažanje, plin, s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 1750 mm Snaga 65,0 kg/h*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 1.750 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomjerno grijanje korita – modul. plinski plamenik (opcija) Raznolike mogužnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515961575 / Broj artikla 53501836D / Kataloški broj 10817520

Izvedba i izrada	
Izvedba	Umetanje i izvlaženje rublja sa prednje strane
Moguže zidno postavljanje	•
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	500
Radna širina u mm	1.750
Materijal korita	elik (LACO)
Donji navoj valjka za glažanje	Lamelni namot (opcija)
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemožnih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h	65,0
Testirani radni sati	20.000
Upravljanje	
Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	1,5
Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	5,5
Podesivi jezik zaslona	•
Standardni elektrižni prikljužak	
Vrsta grijanja	Plin
Elektrižni prikljužak	3N AC 380-420V 50HZ
Snaga grijanja plin u kW	35,00
Ukupna prikljužna vrijednost u kW	3,19

Osigura? u A	16
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna protožna pumpa	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	2.565
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.195
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.300
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2.665
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.295
Neto težina u kg	1.000
Bruto masa u kg	1.030
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvužnog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Uljni plamenik (opcija)	•
Set za tekuži plin (opcija)	•
Trograni ventil (opcija)	•
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Povežanje brzine glažanja valjkom	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) ¹	•
Prekida? u služaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o urežaju	•
Mogužnosti prikljužka	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•
Direktiva za urežaje prema 2006/42/EG	•