

M 500-2200 [EL] LACO



Valjak za glažanje, elektro, s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 2200 mm. Snaga 82,0 kg/h, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2.200 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomj. zagrija. valjka za glažanje – u?inkovit sustav s uljem Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515961773 / Broj artikla 53502206D / Kataloški broj 10817610

Izvedba i izrada

| | |
|--------------------------------|--|
| Izvedba | Umetanje i izvlaženje rublja sa prednje strane |
| Linija | Professional |
| Oplata | Octo plava |
| Promjer valjka u mm | 500 |
| Radna širina u mm | 2.200 |
| Materijal korita | ?elik (LACO) |
| Donji navoj valjka za glažanje | Okrugli namot |

Lamelni namot (opcija)

Primjena

| | |
|---|---------------------|
| Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Podaci o snazi | |
| Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h | 82,0 |
| Upravljanje | |
| Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min | 1,5 |
| Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min | 5,5 |
| Podesivi jezik zaslona | • |
| Standardni elektri?ni priklju?ak | |
| Vrsta grijanja | Elektro |
| Elektri?ni priklju?ak | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Snaga grijanja elektri?no u kW | 35,00 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 38,19 |

| | |
|---|--------------------|
| Osigura? u A | 63 |
| Posebni napon (opcija) | • |
| Nositelj topline | |
| Uljna protožna pumpa | • |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 1.200 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 3.015 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 1.195 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1.300 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 3.115 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1.295 |
| Neto težina u kg | 1.270 |
| Bruto masa u kg | 1.300 |
| Vrijednosti emisije | |
| Emisija-Razina zvužnog tlaka na radnom mjestu | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Oprema | |
| Zaštita za prste | • |
| Nožni prekida? (opcija) | • |
| Dublji uvodni stol (opcija) | • |
| Easy-Clamp spojnica (opcija) | • |
| Odvaja? rublja | • |
| Kutija za rublje | • |
| Poklopac | • |
| Funkcija pauze | • |
| Povežanje brzine glažanja valjkom | • |
| Fleksibilno, laserski zavareno korito | • |
| Patentirano Air-Stream korito (opcija) ¹ | • |
| Prekida? u služaju nužde | • |
| Dodatna oprema neovisna o urežaju | • |
| Mogužnosti prikljužka | |
| Kutija za kovanice (opcija) | • |
| Stroj za umetanje (opcija) | • |
| Slaganje (opcija) | • |
| Ispitivanje i oznažavanje | |
| CE | • |
| TÜV | • |
| CSA | • |