

PDR 908 [EL] Sušilica rublja za profesionalnu primjenu



Sušilica s odvodom zraka s električnim grijanjem s izrazito kratkim trajanjem programa. U?inak 8,0 kg u 42 minutama. Volumen bubnja 130 l, težina punjenja 8,0 kg Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvaliteta Najviši komfor koriš. Fulltouch zaslona u boji- M Touch Flex Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry Umreženo za budu?nost putem WLAN-a

Ocjena: Nije još ocjenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516094210 / Broj artikla 52908452D / Kataloški broj 11050690

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Koli?ina punjenja u kg

Volumen bubnja u l

Ure?aj s pred. punj., u stup

Performance Plus

Plemeniti ?elik

8,0

130

Sistemi sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata [Ø] in mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	167
Otvaranje vrata	lijevo
Sa?asti bubanj od plemenitog ?elika	•
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambeni prostor	•
Prikladno za ?iš?enje tekstila	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrti?e	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za doktorsku i stomatološku ordinaciju	•
Prikladno za petrokemijsku industriju	•
Prikladno za industriju koja se bavi preradom prehrambenih namirnica	•
Prikladno za parkove i terene za slobodno vrijeme	•
Prikladno za državne/socijalne ustanove	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	5,5
Specifi?na potrošnja energije za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, u kWh/kg	0,50
Specifi?na potrošnja energije za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, u kWh/kg	0,42
Odvijanje programa u min.	42
Vrijeme trajanja programa za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, izraženo u min.	42
Vrijeme trajanja programa za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, izraženo u min.	37
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	M Touch Flex
Mogu?nost upravljanja	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode po?etka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Jezik se u svakom trenutku može jednostavno odabrati	•
Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N~ 400V 50/60HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	6,14
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	6,40
Osigura? u A	10
Mogu?a varijanta napona 1	
Elektri?ni priklju?ak	230V~ 50/60HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	3,0
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	3,24
Osigura? u A	16
Mogu?a varijanta napona 2	
Elektri?ni priklju?ak	3~ 230V 50/60HZ
Snaga grijanja elektri?no u kW	6,1
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	6,40
Osigura? u A	16
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	850
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	605
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	717
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	660
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto težina u kg	51,5
Bruto masa u kg	57
Maksimalno optere?enje poda u N	920
Vrijednosti emisije	

Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu	
Prijenos topline u prostoriju u MJ/h	0,76
Oprema	
Inteligentna reverzija bubnja	•
Aksijalno vođenje zraka	•
Filtri velike površine	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija nježno	•
Komunikacijski modul	•
Košara za sušilicu (Opcija)	•
Osvjetljenje bubnja	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Učinkovitost i održivost	
Postotak recikliranja u %	95
Mogućnosti priključka	
Sistem naplate (Opcija)	•
Optičko sušenje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom (opcija)	•
LAN/WLAN modul (opcija)	•
WiFiConn@ct	•
Ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Zaštita IP X4	•
WEEE	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•