

## PW 5082 XL [EL AV 3N AC 400V 50Hz]



Perilica rublja s električnim grijanjem sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 54 min i odvodnim ventilom. Volumen bubnja 80 l, težina punjenja 9,0 kg Nježna njega rublja zahvaljujući Miele nježnom bubnju Posebno učinkovito - niska potrošnja vode i energije Optimalno centrifugiranje - Preostala vlaga 50 %\*, g-Faktor440 Upravljanje okretnim regulatorom i tekstualnim prikazom

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516256137 / Broj artikla 515082X4D / Kataloški broj 11375930

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Uređaj s prednjim punjenjem

ProfiLine

Octo plava

Odnos punjenja	1:9
Količina punjenja u kg	9,0
Volumen bubnja u l	80
Otvor vrata [Ø] in mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Otvaranje vrata	desno
Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvaračem frekvencije	•
Sastavi bubanj	•
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za stambeni prostor	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za kućanstvo	•
Podaci o snazi	
Specifična potrošnja vode kod priključka na hladnu i toplu vodu izražena u l/kg	8,00
Specifična potrošnja energije kod priključka na hladnu i toplu vodu izražena u kWh/kg	0,06
Trajanje programa u min kod priključka na hladnu vodu	59
Odvijanje programa u min.	54
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	54
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	50
Broj okretaja centrifuge u o/min.	1.200
g-faktor	440
Testirani radni sati	30.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	ProfilLine B Simbol
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Upravljačka ploča sa jednostavnim simbolima	•
Podesivi jezik zaslona	•
Doziranje	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
Patentirani adapter za tekuće doziranje	•
Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Prepoznavanje stanja popunjenosti	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja u kW	6,30
Ukupna priključna vrijednost u kW	6,50
Osigurač u A	10
Dovod/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijanim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijanim spojem
Odvodni ventil	DN 70
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	727
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto težina u kg	140,0
Bruto masa u kg	148
Maksimalno opterećenje poda u N	2330
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Prijenos topline u prostoriju u Mj/h	2,30
Oprema	
Nadzor u slučaju neravnoteže	•
Nadziranje temperature	•
Posebno grijanje tijelo	•
Automatsko određivanje količine	•

Broja? proto?nog volumena	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
U?inkovitost i održivost	
Postotak recikliranja u %	95
Mogu?nosti priklju?ka	
Sistem naplate	•
Opti?ko su?elje za održavanje	•
Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Ispitivanje i ozna?avanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IPX4	•
WEEE	•
Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG	•