

PW 6080 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]



Perilica rublja s električnim grijanjem sa slobodnim agregatom, najkraćim vremenima rada od 53 min i pumpom za lužinu. Volumen bubnja 80 l, težina punjenja 9,0 kg Velika raznolikost programa - specifična primjena programa pranja Nježna njega rublja zahvaljujući Miele nježnom bubnju Posebno učinkovito - niska potrošnja vode i energije Optimalno centrifugiranje - Preostala vlaga 44 %1, g-Faktor520

Ocjena: Nije još ocijenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516235637 / Broj artikla 516080X5D / Kataloški broj 11330060

Izvedba i izrada

Izvedba	Ure?aj s prednjim punjenjem
Linija	Professional
Prednja strana	Octo plava
Odnos punjenja	1:9
Koli?ina punjenja u kg	9,0
Volumen bubnja u l	80
Otvor vrata [Ø] in mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Otvaranje vrata	desno
Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvara?em frekvencije	•
Sa?asti bubanj	•
Primjena	
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba	•
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambeni prostor	•
Prikladno za ?iš?enje tekstila	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za vatrogasnu i spasila?ku službu	•
Prikladno za fakultete, škole i vrti?e	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za ku?anstvo	•
Prikladno za doktorsku i stomatološku ordinaciju	•
Podaci o snazi	
Specifi?na potrošnja vode kod priklju?ka na hladnu i toplu vodu izražena u l/kg	8,00
Specifi?na potrošnja energije kod priklju?ka na hladnu i toplu vodu izražena u kWh/kg	0,06
Trajanje programa u min kod priklju?ka na hladnu vodu	57
Odvijanje programa u min.	53
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	49
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	44
Broj okretaja centrifuge u o/min.	1.300
g-faktor	520
Testirani radni sati	30.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic L Vario
Maks. vrijeme odgode po?etka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Podesivi jezik zaslona	•
Doziranje	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
Patentirani adapter za teku?e doziranje	•
Maksimalne mogu?nosti priklju?ivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Prepoznavanje stanja popunjenosti	•
Standardni elektri?ni priklju?ak	
Vrsta grijanja	Elektro
Elektri?ni priklju?ak	3N AC 400V 50HZ
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	8,20
Osigura? u A	16
Dovod/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vij?anim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vij?anim spojem
Korištena voda (Opcija) [broj]	1x 1/2" sa navojem 3/4"
Pumpa za lužinu	DN 22
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	727
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto težina u kg	140,0
Bruto masa u kg	148

Maksimalno opterećenje poda u N	2330
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Prijenos topline u prostoriju u Mj/h	3,00
Oprema	
Nadzor u slučaju neravnoteže	•
Dezinfekcijsko ispiranje	•
Nadziranje temperature	•
Posebno grijaće tijelo	•
Automatsko određivanje količine	•
Broj protočnog volumena	•
Komunikacijski modul	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Učinkovitost i održivost	
Postotak recikliranja u %	95
Mogućnosti priključaka	
Sistem naplate	•
Optičko sušenje za održavanje	•
Modul tvorišta RS 232 (Opcija)	•
Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Kapacitet	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	4-5
Zaštitna odijela [broj]	1
Zaštitne jakne [broj]	1-2
Sintetička posteljina [broj]	1
Sintetički jastuci [broj]	1-2
Popluni od perja [broj]	1
Jastuci od perja [broj]	1-2
Ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•