

## PW 6080 Vario XL [EL LP SOM 3 AC 440V 60Hz]



Perilica rublja s električnim grijanjem, posebni naponi za offshore platforme i marine, izvedba s pumpom za lužinu. Volumen bubnja 80 l, težina punjenja 9,0 kg Velika raznolikost programa - specifična primjena programa pranja Nježna njega rublja zahvaljujući Miele nježnom bubnju Posebno učinkovito - niska potrošnja vode i energije Optimalno centrifugiranje - Preostala vlaga 44 %1, g-Faktor520

Ocjena:Nije još ocijenjeno  
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516235750 / Broj artikla 516080X3SOM / Kataloški broj 11330390

Izvedba i izrada  
Izvedba  
Linija  
Prednja strana

Uređaj s prednjim punjenjem  
Professional  
Plemeniti čelik

Odnos punjenja	1:9
Količina punjenja u kg	9,0
Volumen bubnja u l	80
Otvor vrata [Ø] in mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Otvaranje vrata	desno
Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvaračem frekvencije	•
Sastavi bubanj	•
Primjena	
Prikladno u Off shore primjeni	•
Prikladno za marine	•
Podaci o snazi	
Specifična potrošnja vode kod priključka na hladnu i toplu vodu izražena u l/kg	8,00
Specifična potrošnja energije kod priključka na hladnu i toplu vodu izražena u kWh/kg	0,06
Trajanje programa u min kod priključka na hladnu vodu	57
Odvijanje programa u min.	53
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	49
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	44
Broj okretaja centrifuge u o/min.	1.300
g-faktor	520
Testirani radni sati	30.000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic L Vario
Maks. vrijeme odgode poetka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Podesivi jezik zaslona	•
Doziranje	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
Patentirani adapter za tekuće doziranje	•
Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Prepoznavanje stanja popunjenosti	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3 AC 440V 60HZ
Snaga grijanja u kW	7,70
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,90
Osiguranje u A	16
Dovod/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijanim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijanim spojem
Korištena voda (Opcija) [broj]	1x 1/2" sa navojem 3/4"
Pumpa za lužinu	DN 22
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.020
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	700
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	727
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.215
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	760
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto težina u kg	140,0
Bruto masa u kg	148
Maksimalno opterećenje poda u N	2330
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Prijenos topline u prostoru u Mj/h	3,00
Oprema	
Nadzor u slučaju neravnoteže	•
Dezinfekcijsko ispiranje	•
Nadziranje temperature	•
Posebno grijanje tijelo	•
Automatsko određivanje količine	•
Broj protočnog volumena	•
Komunikacijski modul	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Učinkovitost i održivost	
Postotak recikliranja u %	95

Mogućnosti priključka	
Sistem naplate	•
Optičko sušenje za održavanje	•
Modul izvorišta RS 232 (Opcija)	•
Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Kapacitet	
Sintetička posteljina [broj]	1
Sintetički jastuci [broj]	1-2
Popluni od perja [broj]	1
Jastuci od perja [broj]	1-2
Ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IPX4	•
WEEE	•
RCM	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•