

PW 6323 [EL WEK MF]



Higijenska perilica rublja s elektri?nim grijanjem u izvedbi s odvojenim stjenkama za domove za njegu starijih osoba te bolnice. Volumen bubnja 320 l, te?ina punjenja 32,0 kg Prakti?no teku?e doziranje & Posebni programi za dezinfekciju Najve?a Miele kvaliteta- sa?asti bubanj i fronte od plemenitog ?elika U?inkovito uz manju potrošnju i isklju?ivanje kod preoptere?enja Optimalno centrifugiranje - Preostala vlag 41 %, g-Faktor360

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002514815770 / Broj artikla 51632303OER / Kataloški broj 07764380

Izvedba i izrada

Izvedba

Linija

Prednja strana

Higijenska perilica rublja

Professional

Plemeniti ?elik

| | |
|---|--------------------------------|
| Odnos punjenja | 1:10 |
| Koli?ina punjenja u kg | 32,0 |
| Volumen bubnja u l | 320 |
| Otvor vrata [B] u mm ?ista strana | 352 |
| Otvor vrata [H] u mm ?ista strana | 593 |
| Otvor vrata [B] u mm ne?ista strana | 352 |
| Otvor vrata [H] u mm ne?ista strana | 593 |
| Kut otvaranja vrata u stupnjevima | 153 |
| Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvara?em frekvencije | • |
| Sa?asti bubanj | • |
| Primjena | |
| Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemo?nih osoba | • |
| Prikladno za održavanje zgrada | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za vatrogasnu i spasila?ku službu | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Podaci o snazi | |
| Specifi?na potrošnja vode kod priklju?ka na hladnu i toplu vodu izražena u l/kg | 10,31 |
| Specifi?na potrošnja energije kod priklju?ka na hladnu i toplu vodu izražena u kWh/kg | 0,13 |
| Trajanje programa u min kod priklju?ka na hladnu vodu | 74 |
| Odvijanje programa u min. | 61 |
| Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u % | 47 |
| Ostatak vlage pri toplom ispiranju u % | 41 |
| Broj okretaja centrifuge u o/min. | 975 |
| g-faktor | 360 |
| Testirani radni sati | 30.000 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja | Profitronic M |
| Maks. vrijeme odgode po?etka u h | Slobodno odaberiv |
| Indikator preostalog vremena | • |
| Indikator programa | • |
| Podesivi jezik zaslona | • |
| Doziranje | |
| Kartuše za doziranje | 4 pretinca |
| Modul za teku?e doziranje | • |
| Maksimalne mogu?nosti priklju?ivanja za dozirne pumpe [broj] | 12 |
| Prepoznavanje stanja popunjenosti | • |
| Standardni elektri?ni priklju?ak | |
| Vrsta grijanja | Elektro |
| Elektri?ni priklju?ak | 3N AC 380-415V 50-60HZ |
| Snaga grijanja u kW | 30,00 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 31,00 |
| Osigura? u A | 63 |
| Dovod/odvod vode | |
| Hladna voda [broj] | 2x 1/2" s 3/4" vij?anim spojem |
| Topla voda [broj] | 1x 1/2" s 3/4" vij?anim spojem |
| Tvrda voda [broj] | 2x 1/2" s 3/4" vij?anim spojem |
| Odvodni ventil | DN 70 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 1.718 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 1.605 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 1.070 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1.800 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 1.758 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1.138 |
| Neto težina u kg | 860,0 |
| Bruto masa u kg | 878 |
| Maksimalno optere?enje poda u N | 10741 |
| Vrijednosti emisije | |
| Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu | 71 dB(A) re 20 µPa |
| Prijenos topline u prostoriju u Mj/h | 11,20 |
| Oprema | |
| Patentirano odvodnjavanje | • |
| Patentirana priprema navlake | • |
| Nadzor u slu?aju neravnoteže | • |
| Nadziranje temperature | • |
| 2. zaslon na ?istoj strani | • |

| | |
|--|-----|
| Automatsko pozicioniranje i zaklju?avanje bubnja | • |
| Posebno grijaje tijelo | • |
| Automatika koli?ine Plus | • |
| Broja? proto?nog volumena (Opcija) | • |
| Komunikacijski modul | • |
| Prekida? u slu?aju nu?de | • |
| Dodatna oprema neovisna o ure?aju | • |
| U?inkovitost i odr?ivost | |
| Postotak recikliranja u % | 95 |
| Mogu?nosti priklju?ka | |
| Opti?ko su?elje za odr?avanje | • |
| Modul ?vorišta RS 232 (Opcija) | • |
| Isklju?ivanje vršnog optere?enja/Upravljanje energijom | • |
| Obuhva?anje datuma rada | • |
| Ponovno iskorištavanje vode (Opcija) | • |
| Kapacitet | |
| Sinteti?ka posteljina [broj] | 4 |
| Sinteti?ki jastuci [broj] | 8 |
| Popluni od perja [broj] | 4 |
| Jastuci od perja [broj] | 8 |
| Krpe, pamu?ne, 40 cm [broj] | 168 |
| Krpe, pamu?ne, 50 cm [broj] | 145 |
| Krpe, mikro vlakna, 40 cm [broj] | 267 |
| Krpe, mikro vlakna, 50 cm [broj] | 188 |
| Ispitivanje i ozna?avanje | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| Zaštita od prskanja vode IPX4 | • |
| WEEE | • |
| Direktiva za ure?aje prema 2006/42/EG | • |