

PWT 6089 Vario XL [EL LP 3N AC 400V 50Hz]



Stup za pranje i sušenje za pranje i sušenje na najužem prostoru, izvedba s pumpom za lužinu. Volumen bubnja 80 odnosno 180 l, punjenje 2 x 9 kg Velika raznolikost programa - specifi?na primjena programa Jednostavno rukovanje - srednja jedinica upravljanja Veliki protok vode - kratki programi Nježna njega rublja zahvaljuju?i Miele sa?astom bubnju

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516264422 / Kataloški broj 11393010

Izvedba i izrada
Izvedba
Linija
Prednja strana

Ure?aj s prednjim punj., stup
Professional
Plemeniti ?elik

Količina punjenja perilice rublja u kg	9
Količina punjenja sušilice rublja u kg	9
Volumen bubnja perilice rublja u l	80
Volumen bubnja sušilice rublja u l	180
Sistemi sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata perilice rublja [Ø] u mm	370
Otvor vrata sušilice rublja [Ø] u mm	440
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	180
Otvaranje vrata	Pranje desno/sušenje lijevo
Motor kojem nije potrebno održavanje s pretvaračem frekvencije u perilici	•
Patentirani nježni bubanj	•
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambeni prostor	•
Prikladno za čišćenje tekstila	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno u Off shore primjeni	•
Prikladno za marine	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportska društva	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za kućanstvo	•
Prikladno za doktorsku i stomatološku ordinaciju	•
Podaci o snazi	
Specifična potrošnja vode u l/kg	8,00
Specifična potrošnja energije perilice rublja u kWh/kg	0,06
Specifična potrošnja energije sušilice u kWh/kg	0,95
Maksimalna snaga sušenja u l/h.	8,1
Odvijanje programa perilice rublja u min.	53
Odvijanje programa u sušilici u min.	41
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	49
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	44
Broj okretaja centrifuge perilice rublja u o/min.	1.300
g-faktor perilice rublja	520
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Profitronic L Vario
Upravljanje programima sušilice rublja	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator programa	•
Podesivi jezik zaslona	•
Doziranje za perilicu rublja	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
Patentirani adapter za tekuće doziranje	•
Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Prepoznavanje stanja popunjenosti	•
Standardni električni priključak	
Električni priključak za perilicu	3N AC 400V 50Hz
Snaga grijanja perilice u kW	7,95
Ukupni priključak perilice u kW	8,2
Osigurač perilice u A	16
Električni priključak sušilice	3N AC 400V 50Hz
Snaga grijanja sušilice u kW	7,94
Ukupni priključak sušilice u kW	8,5
Osigurač sušilice u A	16
Moguće varijante napona	
Električni priključak za perilicu	3N AC 400V 50Hz
Snaga grijanja perilice u kW	7,94
Ukupni priključak perilice u kW	8,5
Osigurač perilice u A	16
Priključak vode/odvod perilice rublja	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem

Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijanim spojem
Korištena voda (Opcija) [broj]	1x 1/2" sa navojem 3/4"
Pumpa za lužinu	DN 22
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvučnog tlaka na radnom mjestu	
Prijenos topline na prostor perilice rublja u MJ/h	3,0
Prijenos topline na prostor sušilice rublja u MJ/h	1,6
Oprema	
Nadzor neravnoteže pri pranju kod perilice rublja	•
Dezinfekcijsko ispiranje perilice rublja	•
Nadzor temperature perilice rublja	•
Automatsko određivanje količine rublja u perilici rublja	•
Broj protoknog volumena u perilici rublja	•
Posebno grijanje tijelo	•
Komunikacijski modul	•
Inteligentna reverzija bubnja sušilice	•
Aksijalno vođenje zraka	•
Filter velike površine za sušilicu	•
PerfectDry sušilica	•
Sušilica sa Soflift rebrima	•
Funkcija Nježno sušenje u sušilici	•
Košara za sušilicu (Opcija)	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključaka	
Sistem naplate	•
Optičko sušenje za održavanje	•
Modul priključka RS 232 (Opcija)	•
Isključivanje vršnog opterećenja/Upravljanje energijom (opcija)	•
Kapacitet	
Maske za zaštitu dišnih puteva [broj]	4
Zaštitna odijela [broj]	1
Zaštitne jakne [broj]	1-2
Sintetička posteljina [broj]	1
Sintetički jastuci [broj]	1-2
Popluni od perja [broj]	1
Jastuci od perja [broj]	1-2
Ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE	•
Zaštita IP X4	•
WRAS	•
WEEE	•
UASEPRO	•
WaterMark	•
SVGW	•
RCM	•
EAC	•
Direktiva za uređaje prema 2006/42/EG	•