

TWL680WP 125 Gala Edition Sušilica rublja





9kg, A+++, PerfectDry, EcoSpeed, odgoda po?etka, FragranceDos2, prozirna vrata, WhiteEdition, indikatori u bijeloj boji, AddLoad, SteamFinish, predgla?anje, 125 tjedana produženja jamstva preko Miele App

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Jubilarna ponuda

Jubilarni modeli 125

Izvedba

Mogu?e postavljanje u stup

Side-by-Side

Klizna

Smjer otvaranja vrata

-
-
-
-
- lijevo

Dizajn

Boja ure?aja

Boja upravlja?ke plo?e

Dizajn vrata

Boja okretnog regulatora

Izvedba upravlja?ke plo?e

Vrsta upravljanja

Zaslon

Rezultat sušenja

Precizno sušenje PerfectDry

Sustav mirisa FragranceDos²

Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja

promjenjivo

Lopo? bijela

Lopo? bijela

Opsidijan crna s kromiranim prstenom

Lopo? bijela / obrub krom.

5° zaobljena

Okretni regulator

ComfortSensor bijeli, 1 redak

-
-
-

Dokazana higijena	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
SilenceDrum	•
Punjenje u kg	9
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home>	•
Wash2Dry	•
Odgoda po?etka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
Akusti?ni paket za najniže zvu?ne vrijedosti	•
Posuda za kondenzat	•
Integrirani odvod kondenzata	•
AddLoad	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A+++
Godišnja potrošnja energije u kWh	185
Vrijeme rada u standardnom programu u min	184
Buka u standardnom programu Pamuk pri punom bubnju u db(A) re1pW	64
Razred u?inkovitosti kondenzacije	A
Potrošnja energije u standardnom programu Pamuk suho za ormar pri punom bubnju u kWh	1,55
EcoFeedback	•
EcoDry tehnologija	•
Izmjenjiva? topline bez održavanja	•
ProfiEco motor	•
EcoSpeed	•
Programi sušenja	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
K?ošulje????	•
Završna obrada svile	•
Završna obrada vune	•
Express	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odje?a	•
Standardni jastuci	•
Hladno prozra?ivanje	•
Toplo prozra?ivanje	•
Program s košarom	•
Predgla?anje	•
Posteljina	•
Završna obrada parom	•
Dodatne opcije kod sušenja	
Zaštita od gužvanja	•
Zvu?ni signal	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Kvaliteta	
Nježna rebra	•
Sigurnost	
PIN kôd	•
Prikaz „Isprazniti spremnik“	•
Opti?ko su?elje	•
Tehni?ki podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina ure?aja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	57
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	1,1

Napon u V	220-240
Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina elektri?nog kabela u m	2
Hermeti?ki zatvoreno	•
Vrsta sredstva za hla?enje	R290
Koli?ina rashladnog sredstva u kg	0,14
Potencijal stvaranja stakleni?kih plinova sredstva za hla?enje u CO? e	3
Potencijal stvaranja stakleni?kih plinova ure?a u CO? e	0,42
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporu?eni pribor	
Mirisni umetak	•
Vau?er za još jedan mirisni umetak	•
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici zna zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia
	nederlands
	türkçe
	português
	norsk
	srpski
	suomi
	polski
	????????
	?eština
	p??????
	??
	???
	français (FR)
	english (AU)
	hrvatski
	sloven?ina
	y????????
	english (GB)
	dansk
	deutsch
	español
	français (CA)
	italiano
	slovenš?ina
	???
	român?

svenska

magyar

????

english (US)