CM 6360 MilkPerfection Samostoje?i aparat za kavu

DirectSensor, OneTouchForTwo, BrilliantLight, posuda za mlijeko, grijana površina za šalice, izlaz za vru?u vodu, WiFiConn@ct

Ocjena:Nije još ocjenjeno
Postavite pitanje o ovom proizvodu

Opis proizvoda

EAN 4002516358732 / Broj artikla 29636009A / Kataloški broj 11580960

Izvedba i dizajn
Samostoje?i aparati za kavu sa sustavom kave u zrnu •

Boja	Lopo? bijela CleanSteel metalik
Prednosti ure?aja	
AromaticSystem	•
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
DoubleShot	•
Mogu?nost programiranja korisni?kih profila	8
Stožasti mlinac za mljevenje kave	•
Podesiv stupanj mljevenja	•
Mogu?a priprema druge vrste kave u mljevenom obliku	•
Mogu?nost programiranja koli?ine mljevenja	•
Mogu?nost programiranja koli?ine vode	•
Mogu?nost programiranja temperature vode	•
Mogu?nost programiranja koli?ine mlijeka	•
Mogu?nost programiranja koli?ine mlije?ne pjene	•
Mogu?nost programiranja oparivanja	•
TeaTimer	•
Napitci	
Podesiva koli?ina napitka u ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dupli	•
Espresso	•
Espresso dupli	•
Kava	•
Kava dupla	•
Duga kava	•
Kava duga dupla	•
Cappuccino	•
Cappuccino dupli	•
Latte Macchiato	•
Latte Macchiato dupli	•
Vru?e mlijeko	•
Vru?e mlijeko duplo	•
Mlije?na pjena	•
Mlije?na pjena dupla	•
Espresso Macchiato	•
Espresso Macchiato dupli	•
Cappuccino Italiano	•
Cappuccino Italiano dupli	•
Flat white	•
Flat white dupla	•
Café au lait	•
Café au lait dupla	•
Caffè Latte	•
Caffè Latte dupla	•
Voda za ?aj	•
Vru?a voda	•
Crni ?aj	•
Biljni ?aj	•
Vo?ni ?aj	•
Zeleni ?aj	•
Bijela ?aj obi?an	•
Japanski ?aj obi?an	•
Posuda za kavu	•
Komfor pri korištenju	
Zaslon	DirectSensor
Podešavanje visine središnjeg izlaza u cm	8,0 - 14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Expert na?in rada	•
Grijana površina za šalice	•
MultiLingua	•
Broj sorti zrna kave	1
Broj spremnika kave u zrnu	1
Zapremnina spremnika kave u zrnu u g	300 / - / -
Ukupna zapremnina spremniku kave u g	300

Zapremnina spremnika za vodu u l	1,8
Zapremnina boce za mlijeko u l	0,5
Zapremnina posude za talog	10
Zapremnina podloška za sakupljanje teku?ine u l	0,8
Lako dostupni spremnici za opskrbu	•
Programiranje vremena stanja pripravnosti	•
Individualne postavke	•
U?inkovitost i održivost	
Energetski štedljiv Eco na?in rada	•
Potrošnja energije u stanju pripravnosti izražena u W	0,1
Potrošnja energije u umreženoj pripravnosti u W	0,5
Jednostavno održavanje	
Ru?no uklanjanje kamenca	•
Automatsko ispiranje mlije?nih vodova vodom iz spremnika	•
Jednostavni programi za ?iš?enje	•
Automatsko ispiranje	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjev?ice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Podesiva tvrdo?a vode	•
Tehni?ki podaci	
Širina niše u mm	450 - 450
Visina niše u mm	508 - 508
Dubina niše u mm	555
Širina ure?aja u mm	251
Visina ure?aja u mm	359
Dubina ure?aja u mm	427
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	1,5
Napon u V	220-240
Zaštita u A	10
Broj faza	1
Tlak pumpe u barima	15
Duljina elektri?nog priklju?ka u m	1,4
Isporu?eni pribor	
Sisaljka za mlijeko od plemenitog ?elika	•
Staklena boca za mlijeko	•
Tablete za uklanjanje kamenca	•
Tablete za ?iš?enje	•
Kratke upute za uporabu na stražnjoj strani ure?aja	•