


## D 500-3000 [G] LACO



Valjak za glažanje, plin, s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 3000 mm. Snaga 115,0 kg/h\*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 3.000 mm Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito 25 % viši u?inak glažanja – patent. Air-Stream-korito (opcija) Ravnomjerno grijanje korita – modul. plinski plamenik (opcija) Raznolike mogužnosti – opcionalna oprema urežaja

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002515962015 / Broj artikla 53503035D / Kataloški broj 10817780

Izvedba i izrada

Izvedba	Umetanje rublja sa prednje strane, izvlaženje rubl
Linija	Professional
Oplata	Octo plava
Promjer valjka u mm	500
Radna širina u mm	3.000
Materijal korita	?elik (LACO)
Donji navoj valjka za glažanje	Okrugli namot

Lamelni namot (opcija)

Primjena

Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemožnih osoba	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h	115,0
Upravljanje	
Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	1,5
Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	5,5
Podesivi jezik zaslona	•
Standardni elektrižni prikljužak	
Vrsta grijanja	Plin
Elektrižni prikljužak	3N AC 380-420V 50HZ
Snaga grijanja plin u kW	52,00
Ukupna prikljužna vrijednost u kW	3,19

Osigura? u A	16
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna proto?na pumpa	•
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	1.200
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	3.850
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	1.715
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1.300
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	3.950
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1.195
Neto težina u kg	1.475
Bruto masa u kg	1.505
Vrijednosti emisije	
Emisija-Razina zvu?nog tlaka na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Uljni plamenik (opcija)	•
Set za teku?i plin (opcija)	•
Trograni ventil (opcija)	•
Zaštita za prste	•
Nožni prekida? (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvaja? rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (Opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija pauze	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Patentirano Air-Stream korito (opcija) <sup>1</sup>	•
Dodatna oprema neovisna o ure?aju	•
Mogu?nosti priklju?ka	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Ispitivanje i oznažavanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•