

DA 2668 Ugradbena napa



60cm, A+, clst, ugradbena napa, WiFiConn@ct, Con@ctivity 2.0, LED

Ocjena: Nije još ocijenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba
Ugradbena napa
Dizajn

Boja	Plemeniti ?elik
Rubno izvla?enje	•
Na?ini rada	
Vrsta odvoda zraka	Mogu?nost pregradnje
Komfor pri korištenju	
Elektronsko upravljanje	•
Tipke s LED osvjetljenjem	•
Stupnjevi snage rada (broj bez Booster stupnja)	3
Booster stupanj	•
Mogu?nost programiranja isklju?ivanja Booster stupnja	•
Vrijeme naknadnog rada 5 ili 15 min.	•
Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra za masno?u	•
Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra s aktivnim ugljenom	•
Jednostavno odr?avanje	
CleanCover unutrašnjost jednostavna za odr?avanje	•
U?inkovitost i odr?ivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A++ - E)	A+
Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh/godina	28,4
Razred u?inkovitosti dinamike fluida	A
Razred u?inkovitosti osvjetljenja	A
Razred u?inkovitosti filtriranja masno?a	A
PowerManagement sustav	•
ECO paket	•
Umre?avanje ku?anskih ure?a	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
MobileControl	•
Automatska Con@ctivity 2.0 funkcija	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Sustav filtracije	
Broj filtara za masno?u od plemenitog ?elika perivih u perilici posu?a (10 slojeva)	2
Osvjetljenje	
LED osvjetljenje	•
Broj x W	2 x 4,5 W
Ja?ina osvjetljenja u Lx	700
Temperatura boje u K	3.500
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisom	•
ECO motor (istosmjerni motor)	•
Kapacitet protoka zraka pri maksimalnom promjeru odvodne cijevi kod odvoda zraka (ne odnosi se na ure?a s vanjskim motorom)	
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m ³ /h) sukladno EN 61591	175
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m ³ /h) sukladno EN 61591	265
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m ³ /h) sukladno EN 61591	365
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m ³ /h) sukladno EN 61591	585
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	35
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	44
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	51
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) sukladno EN 60704-3	64
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	21
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	29
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	37
Zvu?ni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	50
Kapacitet protoka zraka pri kruženju zraka	

Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m ³ /h) sukladno EN 61591	115
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m ³ /h) sukladno EN 61591	200
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m ³ /h) sukladno EN 61591	330
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m ³ /h) sukladno EN 61591	490
Zvužna snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	46
Zvužna snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	56
Zvužna snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	64
Zvužna snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) sukladno EN 60704-3	74
Zvužni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	32
Zvužni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	42
Zvužni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	49
Zvužni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20μPa) sukladno 60704-2-13	60
Sigurnost	
Sigurnosno iskljuživanje	•
Tehniški podaci	
Širina tijela nape u mm	580
Visina tijela nape u mm	64
Dubina tijela nape u mm	293
Minimalna udaljenost od elektrižne plože za kuhanje u mm	450
Minimalna udaljenost od plinske plože za kuhanje (maks. 12,6 ukupne snage, plamenik ? 4,5 kW) u mm	650
Neto težina u kg	12,0
Duljina elektrižnog kabela u m	1,5
Utikaž s uzemljenjem	•
Ukupna prikljužna vrijednost u kW	0,09
Napon u V	230
Osiguraž u A	10
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Napomene za ugradnju	
Prikljužak za odvod zraka iznad	•
Prikljužak za odvod zraka iznad i straga	•
Promjer cijevi za odvod zraka u mm	150
Isporuženi pribor	
Nepovratna sklopka	•
Con@ctivity 2.0 komunikacijski stik za KM	XKS 3000 Z