# DA 3466 Izvla?na napa sa plosnatim panelom

60cm, B, plosnati zaslon za paru, LED osvjetljenje

Ocjena:Nije još ocjenjeno
Postavite pitanje o ovom proizvodu

Opis proizvoda

| | |
|---|---|
| Izvedba | |
| Napa s plosnatim panelom | • |
| Dizajn | |
| Boja | Plemeniti ?elik |
| Na?ini rada | |
| Vrsta odvoda zraka | Mogu?nost pregradnje |
| Potreban dodatni aktivni ugljeni filtar | DKF13-1 |
| Komfor pri korištenju | |
| Elektronsko upravljanje | • |
| Tipke s LED osvjetljenjem | • |
| Stupnjevi snage rada (broj bez Booster stupnja) | 3 |
| Booster stupanj | • |
| Mogu?nost programiranja isklju?ivanja Booster stupnja | • |
| Jednostavno održavanje | |
| CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno ?iš?enje | • |
| U?inkovitost i održivost | |
| Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh/godina | 69,5 |
| Sustav filtracije | |
| Broj filtara za masno?u od plemenitog ?elika perivih u perilici posu?a (10 slojeva) | 1 |
| Osvjetljenje | |

| | |
|---|---|
| LED osvjetljenje | • |
| Broj x W | 2 x 3 W |
| Ja?ina osvjetljenja u Lx | 320 |
| Temperatura boje u K | 3.000 |
| Ventilator | |
| Ventilator s dvostranim usisom | • |
| Motor na izmjeni?nu struju (AC motor) | • |
| Kapacitet protoka zraka pri maksimalnom promjeru odvodne cijevi kod odvoda zraka (ne odnosi se na ure?aje s vanjskim motorom) | |
| Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 ($m^3/h$) | 150 |
| Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 ($m^3/h$) | 275 |
| Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 ($m^3/h$) | 400 |
| Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada ($m^3/h$) | 550 |
| Zvu?na snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) | 45 |
| Zvu?na snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) | 51 |
| Zvu?na snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) | 56 |
| Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) | 64 |
| Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa) | 32 |
| Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa) | 39 |
| Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa) | 44 |
| Zvu?ni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20µPa) | 52 |
| Kapacitet protoka zraka pri kruženju zraka | |
| Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 ($m^3/h$) | 80 |
| Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 ($m^3/h$) | 180 |
| Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 ($m^3/h$) | 280 |
| Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada ($m^3/h$) | 350 |
| Zvu?na snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) | 53 |
| Zvu?na snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) | 61 |
| Zvu?na snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) | 67 |
| Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) | 72 |
| Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa) | 40 |
| Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa) | 48 |
| Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa) | 54 |
| Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) | 60 |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isklju?ivanje | • |
| Tehni?ki podaci | |
| Širina tijela nape u mm | 595 |
| Visina tijela nape u mm | 34 |
| Dubina tijela nape u mm | 275 |
| Minimalna udaljenost od elektri?ne plo?e za kuhanje u mm | 450 |
| Minimalna udaljenost od plinske plo?e za kuhanje (maks. 12,6 ukupne snage, plamenik ? 4,5 kW) u mm | 650 |
| Neto težina u kg | 12,0 |
| Duljina elektri?nog kabela u m | 1,5 |
| Utika? s uzemljenjem | • |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 0,19 |
| Napon u V | 230 |
| Osigura? u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Broj faza | 1 |
| Napomene za ugradnju | |
| Priklju?ak za odvod zraka iznad | • |
| Promjer cijevi za odvod zraka u mm | 150 |
| Isporu?eni pribor | |
| Nepovratna sklopka | • |
| Redukcijski nastavak sa Ø 150 na 125 mm | • |