DA 5798 W Next Step Zidne nape

90cm, A++, clst sa staklom, WiFiConn@ct, Con@ctivity 2.0, LED, Silence

Ocjena:Nije još ocjenjeno
Postavite pitanje o ovom proizvodu

Opis proizvoda Izvedba

Zidna napa	•
Dizajn	
Boja	Plemeniti ?elik
Mogu?nost RAL boje u vidu posebne izvedbe	•

Mogu?e individualne prilagodbe na zahtjev kupca	•
Mogu?nost varijabilne visine u vidu posebne izvedbe	•
Na?ini rada	
Vrsta odvoda zraka	Mogu?nost pregradnje
Komfor pri korištenju	
Elektronsko upravljanje	•
Tipke s LED osvjetljenjem	•
Stupnjevi snage rada (broj bez Booster stupnja)	3
Booster stupanj	•
Mogu?nost programiranja isklju?ivanja Booster stupnja	•
Vrijeme naknadnog rada 5 ili 15 min.	•
Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra za masno?u	•
Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra s aktivnim ugljenom	•
Silence paket	•
Jednostavno održavanje	
CleanCover unutrašnjost jednostavna za održavanje	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A++ - E)	A++
Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh/godina	24,1
Razred u?inkovitosti dinamike fluida	A
Razred u?inkovitosti osvjetljenja	A
Razred u?inkovitosti filtriranja masno?a	A
PowerManagement sustav	•
ECO paket	•
Umrežavanje ku?anskih ure?aja	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
MobileControl	•
Automatska Con@ctivity 2.0 funkcija	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Sustav filtracije	
Broj filtara za masno?u od plemenitog ?elika perivih u perilici posu?a (10 slojeva)	2
Osvjetljenje	
LED osvjetljenje	•
Broj x W	2 x 3 W
Ja?ina osvjetljenja u Lx	550
Temperatura boje u K	3.500
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisom	•
ECO motor (istosmjerni motor)	•
Kapacitet protoka zraka pri maksimalnom promjeru odvodne cijevi kod odvoda zraka (ne odnosi se na ure?aje s vanjskim motorom)	
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m^3/h) sukladno EN 61591	180
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m^3/h) sukladno EN 61591	280
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m^3/h) sukladno EN 61591	380
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m^3/h) sukladno EN 61591	600
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	35
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	44
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	52
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) sukladno EN 60704-3	63
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa) sukladno 60704-2-13	20
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa) sukladno 60704-2-13	29
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa) sukladno 60704-2-13	37
Zvu?ni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20µPa) sukladno 60704-2-13	48

Kapacitet protoka zraka pri kruženju zraka	
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m³/h) sukladno EN 61591	110
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m³/h) sukladno EN 61591	190
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m³/h) sukladno EN 61591	320
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m³/h) sukladno EN 61591	460
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	45
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	53
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW) sukladno 60704-3	63
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW) sukladno EN 60704-3	72
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa) sukladno 60704-2-13	30
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa) sukladno 60704-2-13	38
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa) sukladno 60704-2-13	48
Zvu?ni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20µPa) sukladno 60704-2-13	57
Sigurnost	
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (KSS)	•
Tehni?ki podaci	
Ukupna visina nape kod odvoda zraka i vanjskog motora u mm	660 - 980
Ukupna visina nape kod kruženja zraka u mm	790 - 1.110
Širina tijela nape u mm	893
Visina tijela nape u mm	34
Dubina tijela nape u mm	520
Minimalna udaljenost od elektri?ne plo?e za kuhanje u mm	450
Minimalna udaljenost od plinske plo?e za kuhanje (maks. 12,6 ukupne snage, plamenik ? 4,5 kW) u mm	650
Neto težina u kg	22,0
Duljina elektri?nog kabela u m	1,5
Utika? s uzemljenjem	•
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	0,09
Napon u V	230
Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Napomene za ugradnju	
Priklju?ak za odvod zraka iznad	•
Priklju?ak za odvod zraka iznad i straga	•
Promjer cijevi za odvod zraka u mm	150
Teleskopski dimovod	•
Isporu?eni pribor	
Nepovratna sklopka	•
Con@ctivity 2.0 komunikacijski stik za KM	XKS 3000 Z