DAS 8930 Izvla?na napa sa plosnatim panelom

90cm, A++, zaslon za paru-integrirani, SmartControl White, WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0, LED, Silence

Ocjena:Nije još ocjenjeno
Postavite pitanje o ovom proizvodu

Opis proizvoda Izvedba

- Napa s plosnatim panelom
- Dizajn

Boja	Plemeniti ?elik
Na?ini rada	
Vrsta odvoda zraka	Mogu?nost pregradnje
Potreban dodatni komplet za pregradnju na kruženje zraka	DUU 151
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Automatska Con@ctivity funkcija 3.0 (WLAN)	•
SmartControl	•
Elektronsko upravljanje	•
Razine snage (broj s Booster stupnjevima)	5
Mogu?nost programiranja isklju?ivanja Booster stupnja	•
Vrijeme naknadnog rada 5 ili 15 min.	•
Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra za masno?u	•
Mogu?nost programiranja indikatora zasi?enosti filtra s aktivnim ugljenom	•
Jednostavno održavanje	
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno ?iš?enje	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A++
Godišnja potrošnja elektri?ne energije u kWh/godina	25,2
PowerManagement sustav	•
ECO paket	•
Sustav filtracije	
Broj filtara za masno?u od plemenitog ?elika perivih u perilici posu?a (10 slojeva)	2
Osvjetljenje	
LED osvjetljenje	•
Broj x W	1 x 3 W
Ja?ina osvjetljenja u Lx	270
Temperatura boje u K	3.500
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisom	•
ECO motor (istosmjerni motor)	•
Kapacitet protoka zraka pri maksimalnom promjeru odvodne cijevi kod odvoda zraka (ne odnosi se na ure?aje s vanjskim motorom)	
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m³/h)	190
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m³/h)	290
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m³/h)	400
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m³/h)	630
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m³/h)	880
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW)	35
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW)	44
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW)	51
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW)	62
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW)	70
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa)	21
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa)	30
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa)	37
Zvu?ni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20µPa)	48
Zvu?ni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20µPa)	56
Kapacitet protoka zraka pri kruženju zraka	
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 1 (m³/h)	175
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 2 (m³/h)	270
Kapacitet protoka zraka na stupnju snage rada 3 (m³/h)	425
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m³/h)	630
Kapacitet protoka zraka na Booster stupnju snage rada (m³/h)	720
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 1 (dB(A) re1pW)	40
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 2 (dB(A) re1pW)	49
Zvu?na snaga na stupnju snage rada 3 (dB(A) re1pW)	61
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW)	71
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW)	74
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 1 (dB(A) re20µPa)	26
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 2 (dB(A) re20µPa)	36
Zvu?ni tlak na stupnju snage rada 3 (dB(A) re20µPa)	47
Zvu?na snaga na Booster stupnju snage rada (dB(A) re1pW)	57
Zvu?ni tlak na Booster stupnju snage rada (dB(A) re20µPa)	60
Sigurnost	

Sigurnosno isklju?ivanje	•
Tehni?ki podaci	
Širina tijela nape u mm	861
Visina tijela nape u mm	60
Dubina tijela nape u mm	307
Minimalna udaljenost od elektri?ne plo?e za kuhanje u mm	450
Minimalna udaljenost od plinske plo?e za kuhanje (maks. 12,6 ukupne snage, plamenik ? 4,5 kW) u mm	650
Neto težina u kg	17,0
Duljina elektri?nog kabela u m	1,5
Utika? s uzemljenjem	•
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	0,23
Napon u V	230
Osigura? u A	10
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Napomene za ugradnju	
Priklju?ak za odvod zraka iznad	•
Priklju?ak za odvod zraka iznad i straga	•
Promjer cijevi za odvod zraka u mm	150
Predložak za ugradnju	•
Isporu?eni pribor	
Nepovratna sklopka	•