

## DGC 7450 Kombinirana parna pećnica



edst/obswh/grgr, DirectSensor, 76L, MonoSteam, Auto programi, Sous-vide, TasteControl, FlexiClip, PerfectClean, WiFiConn@ct, SoftOpen+SoftClose, A+

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Izvedba i dizajn	
	Parna pećnica	•
	PureLine	•
	Dostupne boje uređaja	Plemeniti željezo / Opsidijan crna / Grafitno siva
	Prednosti	
	TasteControl	•
	Brzo zagrijavanje	•
	Prethodno zagrijavanje	•
	Vanjski generator pare	•
	Crisp funkcija	•
	Način rada	
	Otapanje	•
	Automatski programi	•
	Automatski programi specifični za pojedine zemlje	•
	Automatsko pečenje	•
	Kuhanje na pari	•
	Način rada s roštiljem	•
	Roštilj	•
	Vrući zrak plus	•
	Intenzivno pečenje	•
	Klimatsko pečenje	•
	Klimatsko pečenje s Vrućim zrakom plus	•
	Klimatsko pečenje s Gornjim i donjim grijanjem	•
	Klimatsko pečenje s Intenzivnim pečenjem	•
	Klimatsko pečenje s Automatski pečenjem	•
	Gornji i donji grijanje	•
	Donji grijanje	•
	Roštilj s kruženjem zraka	•
	Eco vrući zrak plus	•
	Posebne primjene	•
	Komfor pri korištenju	
	Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
	Zaslon	DirectSensor
	SoftOpen otvaranje vrata	•
	SoftClose	•
	MultiLingua	•
	Programiranje vremena dodavanja mlaza pare	•
	Priprema neovisna o količini	•
	Funkcija vremena	•
	Prikaz dnevnog vremena	•
	Prikaz datuma	•
	Podsjetnik minuta	•
	Programiranje vremena početka pripreme	•
	Programiranje vremena završetka pripreme	•
	Programiranje trajanja pripreme	•
	Prikaz trenutne temperature	•
	Prikaz željene temperature	•
	Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
	Preporučene temperature	•
	Osobni programi	•
	Individualne postavke	•
	Učinkovitost i održivost	
	Iskorištavanje preostale topline	•
	Potrošnja električne energije u stanju isključenosti izražena u W	0,5
	Potrošnja energije u stanju pripravnosti izražena u W	1,0
	Potrošnja energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
	Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad	20
	izraženo u min	
	Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje	20
	spremno za rad izraženo u min	
	Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti	20
	izraženo u min	
	Jednostavno održavanje	
	Prednja strana od plemenitog željeza s CleanSteel slojem	•
	Emajlirani prostor za pripremu jela s PerfectClean slojem i	•

katalitičkom stražnjom stjenkom	
Vanjski generator pare	•
Grijač u podnožju uređaja za redukciju kondenzata	•
Programi za održavanje	•
Program za održavanje namakanje	•
Program za sušenje prostora za pripremu jela	•
Uklonjive prihvatne vodilice	•
Automatsko uklanjanje kamenca	•
CleanGlass vrata	•
Tehnologija pare i opskrba vodom	
MonoSteam	•
Volumen spremnika za svježju vodu l	1,0
Usisna cjev za prihvat vode	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja uređaja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isključivanje	•
Zaključavanje uređaja	•
Zaključavanje tipki	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76,0
Broj razina umetanja	5
Oznake razina umetanja	•
Smjer otvaranja vrata	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu	1 LED sijalica
Temperatura kod pećenja u °C	30
	-
	250
Temperatura kod rada na pari u °C	70
	-
	100
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	590
	-
	595
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	596
Dubina uređaja u mm	569
Težina u kg	42,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,5
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Osigurač u A	16
Mrežni utikač	•
Isporučeni pribor	
Lim za pećenje s PerfectClean slojem	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka s PerfectClean slojem	1
FlexiClip teleskopske vodilice s PerfectClean slojem	1
Uklonjive prihvatne vodilice s PerfectClean slojem	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog željeza	1
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog željeza	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2