

## DGC 7840 HCX Pro Kombinirana parna pećnica



obsv / grgr, MTouch, 48L, DualSteam, Auto programi, Sous-vide, bežični termometar za hranu, MotionReact, WiFiConn@ct, SoftOpen, Touch2Open-bez ručke, HydroClean

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

### Opis proizvoda

#### Izvedba i dizajn

Parna pećnica

ArtLine

Bez ručke

Dostupne boje uređaja

Prednosti

Brzo zagrijavanje

Prethodno zagrijavanje

Vanjski generator pare

Klimatski senzor

Individualne mogućnosti podešavanja vlage kod kombinirane pripreme

- 
- 
- 
- Opsidijan crna / Grafitno siva

- 
- 
- 
-

Priprema jelovnika bez prijenosa okusa	•
Priprema jela na tanjuru s „Mix & Match“	•
Termometar za hranu	beži?no
Automatski programi s individualnom prilagodbom rezultata pripreme	•
Održavanje topline jela	•
Crisp funkcija	•
Na?ini rada	
Otapanje	•
Automatski programi	•
Automatski programi specifi?ni za pojedine zemlje	•
Kombinirana priprema	•
Kombinirana priprema s vru?im zrakom plus	•
Kombinirana priprema s gornjim i donjim grija?em	•
Kombinirana priprema s roštiljem velike površine	•
Kuhanje na pari	•
Sous-vide	•
Zagrijavanje	•
Gourmet pe?enje	•
Na?ini rada s roštiljem	•
Roštilj	•
Roštilj male površine	•
Vru?i zrak plus	•
Intenzivno pe?enje	•
Posebni kola?i	•
Gornji i donji grija?	•
Gornji grija?	•
Donji grija?	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Eco vru?i zrak plus	•
Eco kuhanje na pari	•
Zagrijavanje tanjura	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Zaslon	M Touch
MotionReact: uklju?ivanje osvjetljenja kod približavanja	•
MotionReact: uklju?ivanje zaslona kod približavanja	•
MotionReact: poništavanje zvu?nog signala kod približavanja	•
MotionReact: prepoznavanje prednje strane namještaja	•
SoftOpen otvaranje vrata	•
Touch2Open otvaranje vrata	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomo?	•
Motorizirano otvaranje i zatvaranje podizne upravlja?ke plo?e	•
Priprema neovisna o koli?ini	•
Kuhanje na pari na do 3 razine istovremeno	•
Automatska priprema jelovnika na pari	•
Redukcija pare prije završetka pripreme	•
Polifoni signalni tonovi	•
Funkcija vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena po?etka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
Preporu?ene temperature	•
Osobni programi	•
Individualne postavke	•
Jednostavno održavanje	
Preklopni grija?	•
Vanjski generator pare	•
HydroClean	•
Programi za održavanje	•
Program za održavanje namakanje	•

Program za održavanje ispiranje	•
Program za sušenje prostora za pripremu jela	•
Brzo zaključavanje prihvatnih vodilica	•
Uklonjive prihvatne vodilice	•
Automatsko uklanjanje kamenca	•
CleanGlass vrata	•
Tehnologija pare i opskrba vodom	
DualSteam	•
Volumen spremnika za svježu vodu l	1,4
Posuda za svježu vodu, iza podizne upravljačke ploče	•
Posuda za kondenzat iza motorizirane podizne upravljačke ploče	•
Sito za odvod vode	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja uređaja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isključivanje	•
Zaključavanje uređaja	•
Sustav hlađenja pare	•
Zaključavanje tipki	•
Tehnički podaci	
Broj razina umetanja	3
Oznake razina umetanja	•
Smjer otvaranja vrata	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu	BrilliantLight
Temperatura kod pečenja u °C	30
	-
	230
Temperatura kod rada na pari u °C	40
	-
	100
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	450
	-
	452
Dubina niše u mm	555
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	456
Dubina uređaja u mm	569
Težina u kg	40,2
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,4
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Osiguranje u A	16
Mrežni utikač	•
Duljina električnog kabela u m	2,0
Isporučeni pribor	
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka s PerfectClean slojem	1
FlexiClip teleskopske vodilice s PerfectClean slojem	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog željeza	2
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog željeza	1
HydroClean sredstvo za čišćenje	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2