

## G 5210 SCi Active Plus Ugradbena perilica posuša



clst, 3D MultiFlex ladica, Comfort oprema košara, QuickPowerWash, A+++(-10%), 14 setova, AutoOpen

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002516316145 / Broj artikla 21521057A / Kataloški broj 11495610

Izvedba

Integrirana perilica posuša

Perilica posuša širine 60 cm

Dizajn

Boja

Izvedba upravljačke ploče

Vrsta upravljanja

Zaslon

- 
- 

Plemeniti čelik s CleanSteel

Ravna up. ploča

Tipka za odabir programa

Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta

Boja prikaza na zaslonu	Žuto
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Buka pri radu u dB(A) re 1 pW	45
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h unaprijed	•
Kontrola funkcija	Kontrolni prikazi
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti A+++ - D	A+++
Razred sušenja	A
Potrošnja vode u Automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode u programu ECO u l	8,9
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	0,75
Godišnja potrošnja vode u programu ECO u l	2.492
Godišnja potrošnja električne energije u programu ECO u kWh	213
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,3
EcoPower tehnologija	•
Priključak na toplu vodu	•
Polovično punjenje	•
Njega posuša i stakla	
Pranje svježom vodom	•
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
Programi pranja	
ECO	•
Automatski	•
Intenzivni 75°C	•
Blagi	•
QuickPowerWash	•
Opcije pranja	
Dodatno štedljivo	•
Dodatno sušenje	•
Brzi program	•
Posebno isto	•
Posebno suho	•
Oprema košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	Comfort
Broj setova posuša	14
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Zaštita za djecu	•
Tehnički podaci	
Širina niše u mm	600
	-
	600
Visina niše u mm	805
	-
	870
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	44,7
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,0
Napon u V	230
Osiguranje u A	10
Broj faza	1
Električna frekvencija standard	50
Duljina dovodnog crijeva u m	1,50
Duljina odvodnog crijeva u m	1,50
Duljina električnog priključka u m	1,70
Min. - maks. težina prednje ploče u kg	3,0
	-
	10,0
[putem servisne službe se može opremiti s]	9,0

-  
19,0