G 7020 SCi Ugradbena perilica posu?a

clst, 3D MultiFlex ladica, ComfortPlus oprema košara, QuickPowerWash, B, MultiLingua, 14 setova, AutoOpen

Ocjena:Nije još ocjenjeno
Postavite pitanje o ovom proizvodu

Opis proizvoda	Izvedba	
	Integrirana perilica posu?a	•
	Perilica posu?a širine 60 cm	•
	Dizajn	
	Boja	Plemeniti ?elik s CleanSteel
	Izvedba upravlja?ke plo?e	Ravna up. plo?a
	Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
	Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
	Boja prikaza na zaslonu	bijela
	MultiLingua	•
	Komfor	
	Pomo? pri zatvaranju vrata	ComfortClose
	Prikaz preostalog vremena	•
	Odgoda po?etka programa do 24 h unaprijed	•
	Kontrola funkcija	Zaslon
	Odabir jezika na zaslonu	•
	U?inkovitost i održivost	
	Razred energetske u?inkovitosti (A–G)	B
	Potrošnja vode u Automatskom programu u l od	6,0
	Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
	Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	64
	Trajanje Eco programa u minutama	199
	Broj kompleta za jelo	14
	Razred emisije zvuka	C
	Emisija zvuka u dB(A)	45
	EcoFeedback	•
	EcoPower tehnologija	•
	Dokazana higijena	•
	Priklju?ak na toplu vodu	•
	Polovi?no punjenje	•
	Njega posu?a i stakla	
	AutoOpen sušenje	•
	SensorDry	•
	Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
	BrilliantGlassCare	•
	Programi pranja	
	ECO	•
	Automatski	•
	Intenzivni 75°C	•
	PowerWash 60°C	•
	Blagi	•
	QuickPowerWash	•
	Posebno tiho 40 dB(A)	•
	Održavanje ure?aja	•
	Opcije pranja	
	IntenseZone	•
	Brzi program	•
	Posebno ?isto	•
	Posebno suho	•
	Oprema košara	
	Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
	FlexCare polica za šalice	1
	Oprema košara	ComfordPlus 60 cm
	Sigurnost	
	Waterproof sustav	•
	Prikaz kontrole sita	•
	Zaštita za djecu	•
	Tehni?ki podaci	
	Širina niše u mm	600 - 600
	Visina niše u mm	805 - 870
	Dubina niše u mm	570

Širina ure?aja u mm	598
Visina ure?aja u mm	805
Dubina ure?aja u mm	570
Dubina ure?aja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48,2
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	2,0
Napon u V	230
Osigura? u A	10
Broj faza	1
Elektri?na frekvencija standard	50
Duljina dovodnog crijeva u m	1,50
Duljina odvodnog crijeva u m	1,50
Duljina elektri?nog priklju?ka u m	1,70
Min. - maks. težina prednje plo?e u kg	3,0 - 10,0
[putem servisne službe se može opremiti s]	8,0 - 18,0