

G 7165 SCVi XXL AutoDos Potpuno integrirana perilica posuša



3D MultiFlex ladica, ComfortPlus oprema košara, QuickPowerWash, AutoDos, B, MultiLingua, 14 setova, AutoOpen

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba

Potpuno integrirana perilica posuša	•
Perilica posuša širine 60 cm	•
XXL perilica posuša	•
Dizajn	
Boja	Plemeniti ?elik
Izvedba upravlja?ke plo?e	Potpuno integrirana up. plo?a
Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
Boja prikaza na zaslonu	bijela
MultiLingua	•
Komfor	
Miele@home	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•
Pomo? pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda po?etka programa do 24 h unaprijed	•
Kontrola funkcija	opti?ko i akusti?no
Odabir jezika na zaslonu	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A–G)	B
Potrošnja vode u Automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	64
Trajanje Eco programa u minutama	199
Broj kompleta za jelo	14
Razred emisije zvuka	B
Emisija zvuka u dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priklju?ak na toplu vodu	•
Polovi?no punjenje	•
Njega posuša i stakla	
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
ECO	•
Automatski	•
Intenzivni 75°C	•
PowerWash 60°C	•
Blagi	•
QuickPowerWash	•
Posebno tiho 40 dB(A)	•
Održavanje ure?aja	•
Opcije pranja	
Brzi program	•
AutoDos	•
Posebno ?isto	•
Posebno suho	•
Oprema košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	ComfordPlus 60 cm
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Tehni?ki podaci	
Širina niše u mm	600
	-
	600
Visina niše u mm	845
	-

	910
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	845
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	120,5
Neto težina u kg	48,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,0
Napon u V	230
Osiguranje u A	10
Broj faza	1
Električna frekvencija standard	50
Duljina dovodnog crijeva u m	1,50
Duljina odvodnog crijeva u m	1,50
Duljina električnog priključka u m	1,70
Min. - maks. težina prednje ploče u kg	4,0
	-
	12,0