


## G 7200 S Ci Ugradbena perilica posuša



clst, 3D MultiFlex ladica, ComfortPlus oprema košara, QuickPowerWash, A, MultiLingua, 14 setova, AutoOpen

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

### Opis proizvoda Izvedba

Integrirana perilica posuša  
Perilica posuša širine 60 cm  
Dizajn  
Boja  
Izvedba upravljačke ploče

- 
- 
- Plemeniti čelik s CleanSteel
- Ravna up. ploča

Vrsta upravljanja	Tipka za odabir programa
Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
Boja prikaza na zaslonu	bijela
MultiLingua	•
Komfor	
Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h unaprijed	•
Kontrola funkcija	Zaslon
Odabir jezika na zaslonu	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Potrošnja vode u Automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
Trajanje Eco programa u minutama	230
Broj kompleta za jelo	14
Razred emisije zvuka	B
Emisija zvuka u dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Polovično punjenje	•
Njega posuša i stakla	
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
ECO	•
Automatski	•
Intenzivni 75°C	•
PowerWash 60°C	•
Blagi	•
QuickPowerWash	•
Posebno tiho 40 dB(A)	•
Održavanje uređaja	•
Opcije pranja	
IntenseZone	•
Brzi program	•
Posebno čisto	•
Posebno suho	•
Oprema košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	ComfortPlus 60 cm
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Zaštita za djecu	•
Tehnološki podaci	
Širina niše u mm	600
	-
	600
Visina niše u mm	805
	-
	870
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48,2
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,0
Napon u V	230
Osiguranje u A	10
Broj faza	1

Električna frekvencija standard	50
Duljina dovodnog crijeva u m	1,50
Duljina odvodnog crijeva u m	1,50
Duljina električnog priključka u m	1,70
Min. - maks. težina prednje ploče u kg	3,0
	-
	10,0
[putem servisne službe se može opremiti s]	8,0
	-
	18,0