


## G 7250 SCVi Potpuno integrirana perilica posu?a



3D MultiFlex ladica, ComfortPlus oprema košara, QuickPowerWash, A, MultiLingua, 14 setova, AutoOpen

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba

Potpuno integrirana perilica posu?a

Perilica posu?a širine 60 cm

Dizajn

- 
-

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Boja  | Plemeniti ?elik               |
| Izvedba upravlja?ke plo?e   | Potpuno integrirana up. plo?a |
| Vrsta upravljanja   | Tipka za odabir programa      |
| Zaslon  | Zaslon s 1 retkom teksta      |
| Boja prikaza na zaslonu   | bijela                        |
| MultiLingua   | •                             |
| Komfor  |                               |
| Pomo? pri zatvaranju vrata  | ComfortClose                  |
| Prikaz preostalog vremena   | •                             |
| Odgoda po?etka programa do 24 h unaprijed                               | •                             |
| Kontrola funkcija   | opti?ko i akusti?no           |
| Odabir jezika na zaslonu  | •                             |
| U?inkovitost i održivost  |                               |
| Razred energetske u?inkovitosti (A–G)                                   | A                             |
| Potrošnja vode u Automatskom programu u l od                            | 6,0                           |
| Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)             | 8,4                           |
| Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa) | 54                            |
| Trajanje Eco programa u minutama  | 230                           |
| Broj kompleta za jelo   | 14                            |
| Razred emisije zvuka  | B                             |
| Emisija zvuka u dB(A)   | 43                            |
| EcoFeedback   | •                             |
| EcoPower tehnologija  | •                             |
| Dokazana higijena   | •                             |
| Priklju?ak na toplu vodu  | •                             |
| Polovi?no punjenje  | •                             |
| Njega posuša i stakla   |                               |
| AutoOpen sušenje  | •                             |
| SensorDry   | •                             |
| Turbothermic sušenje s kruženjem zraka                                  | •                             |
| BrilliantGlassCare  | •                             |
| Programi pranja   |                               |
| ECO   | •                             |
| Automatski  | •                             |
| Intenzivni 75°C   | •                             |
| PowerWash 60°C  | •                             |
| Blagi   | •                             |
| QuickPowerWash  | •                             |
| Posebno tiho 40 dB(A)   | •                             |
| Održavanje ure?aja  | •                             |
| Opcije pranja   |                               |
| IntenseZone   | •                             |
| Brzi program  | •                             |
| Posebno ?isto   | •                             |
| Posebno suho  | •                             |
| Oprema košara   |                               |
| Smještaj pribora za jelo  | 3D MultiFlex ladica           |
| FlexCare polica za šalice   | 1                             |
| Oprema košara   | ComfortPlus 60 cm             |
| Sigurnost   |                               |
| Waterproof sustav   | •                             |
| Prikaz kontrole sita  | •                             |
| Tehni?ki podaci   |                               |
| Širina niše u mm  | 600                           |
|   | -                             |
|   | 600                           |
| Visina niše u mm  | 805                           |
|   | -                             |
|   | 870                           |
| Dubina niše u mm  | 570                           |
| Širina ure?aja u mm   | 598                           |
| Visina ure?aja u mm   | 805                           |
| Dubina ure?aja u mm   | 570                           |
| Dubina ure?aja pri otvorenim vratima u cm                               | 116,5                         |
| Neto težina u kg  | 48,0                          |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW                                       | 2,0                           |
| Napon u V   | 230                           |
| Osigura? u A  | 10                            |

|  |      |
|--|------|
| Broj faza                                  | 1    |
| Električna frekvencija standard            | 50   |
| Duljina dovodnog crijeva u m               | 1,50 |
| Duljina odvodnog crijeva u m               | 1,50 |
| Duljina električnog priključka u m         | 1,70 |
| Min. - maks. težina prednje ploče u kg     | 4,0  |
|  | -    |
|  | 10,0 |
| [putem servisne službe se može opremiti s] | 8,0  |
|  | -    |
|  | 16,0 |