


G 7410 SCi AutoDos Ugradbena perilica posuša



clst/obsw, AutoDos, AustoStart, 3D MultiFlex ladica, ExtraComfort oprema košara, QuickPowerWash, A, MultiLingua, 14 setova, AutoOpen, WiFiConn@ct*

Ocjena:Nije još ocijenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Izvedba	
	Integrirana perilica posuša	•
	Perilica posuša širine 60 cm	•
	Dizajn	
	Boja	Plemeniti čelik s CleanSteel
	Izvedba upravljačke ploče	Ravna up. ploča
	Vrsta upravljanja	Softkeys
	Zaslon	Zaslon s 1 retkom teksta
	Boja prikaza na zaslonu	bijela
	MultiLingua	•
	Komfor	
	Miele@home	•
	Automatsko doziranje s PowerDisk	•
	Pomoć pri zatvaranju vrata	ComfortClose
	Prikaz preostalog vremena	•
	Odgoda početka programa do 24 h unaprijed	•
	Kontrola funkcija	Zaslon
	Odabir jezika na zaslonu	•
	Učinkovitost i održivost	
	Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
	Potrošnja vode u Automatskom programu u l od	6,0
	Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
	Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
	Trajanje Eco programa u minutama	230
	Broj kompleta za jelo	14
	Razred emisije zvuka	B
	Emisija zvuka u dB(A)	42
	EcoFeedback	•
	EcoPower tehnologija	•
	Dokazana higijena	•
	Priključak na toplu vodu	•
	Polovično punjenje	•
	Njega posuša i stakla	
	AutoOpen sušenje	•
	SensorDry	•
	Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
	BrilliantGlassCare	•
	Programi pranja	
	ECO	•
	Automatski	•
	Intenzivni 75°C	•
	PowerWash 60°C	•
	Blagi	•
	QuickPowerWash	•
	Higijenski	•
	SolarSpar	•
	Posebno tiho 40 dB(A)	•
	Održavanje uređaja	•
	Opcije pranja	
	IntenseZone	•
	Brzi program	•
	AutoDos	•
	Posebno čisto	•
	Posebno suho	•
	Oprema košara	
	Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
	FlexCare držači posuša	2
	FlexCare polica za šalice	1
	Oprema košara	ExtraComfort 60 cm
	Sigurnost	
	Waterproof sustav	•
	Prikaz kontrole sita	•
	Zaštita za djecu	•
	Tehnički podaci	
	Širina niše u mm	600
		-

	600
Visina niše u mm	805
	-
	870
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	49,2
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,0
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Električna frekvencija standard	50
Duljina dovodnog crijeva u m	1,50
Duljina odvodnog crijeva u m	1,50
Duljina električnog priključka u m	1,70
Min. - maks. težina prednje ploče u kg	3,0
	-
	11,0
[putem servisne službe se može opremiti s]	8,0
	-
	17,0