


G 7970 SCVi AutoDos K20 Potpuno integrirana perilica posu?a





AutoDos, AutoStart, 3D MultiFlex ladica, MaxiComfort oprema košara, QuickPowerWash, A, 14 setova, M Touch Vi, BrilliantLight, AutoOpen, WiFiConn@ct

Ocjena: Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba

Potpuno integrirana perilica posuša	•
Perilica posuša širine 60 cm	•
Dizajn	
Izvedba upravljačke ploče	Potpuno integrirana up. ploča
Zaslon	M Touch Vi
Boja prikaza na zaslonu	bijela
MultiLingua	•
Komfor	
Miele@home	•
Automatsko doziranje s PowerDisk	•
Knock2open	•
Pomoć pri zatvaranju vrata	AutoClose
BrilliantLight osvjetljenje	•
Prikaz preostalog vremena	•
Odgoda početka programa do 24 h unaprijed	•
Kontrola funkcija	optičko i akustično
Mogućnost proširenja dodacima	•
Odabir jezika na zaslonu	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Potrošnja vode u Automatskom programu u l od	6,0
Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus)	8,4
Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa)	54
Trajanje Eco programa u minutama	230
Broj kompleta za jelo	14
Razred emisije zvuka	B
Emisija zvuka u dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower tehnologija	•
Dokazana higijena	•
Priključak na toplu vodu	•
Polovično punjenje	•
Njega posuša i stakla	
AutoOpen sušenje	•
SensorDry	•
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka	•
BrilliantGlassCare	•
Programi pranja	
ECO	•
Automatski	•
Intenzivni 75°C	•
PowerWash 60°C	•
Blagi	•
QuickPowerWash	•

Higijenski	•
SolarSpar	•
Posebno tiho 38 dB(A)	•
Tjestenina/Riža	•
Bez gornje košare 65°C	•
Održavanje uređaja	•
Opcije pranja	
IntenseZone	•
Brzi program	•
AutoDos	•
Posebno isto	•
Posebno suho	•
Oprema košara	
Smještaj pribora za jelo	3D MultiFlex ladica
FlexCare držači posuša	4
FlexCare polica za šalice	1
Oprema košara	MaxiComfort 60 cm
Sigurnost	
Waterproof sustav	•
Prikaz kontrole sita	•
Tehnički podaci	
Širina niše u mm	600
	-
	600
Visina niše u mm	805
	-
	870
Dubina niše u mm	570
Širina uređaja u mm	598
Visina uređaja u mm	805
Dubina uređaja u mm	570
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm	116,5
Neto težina u kg	48,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,0
Napon u V	230
Osiguranje u A	10
Broj faza	1
Električna frekvencija standard	50
Duljina dovodnog crijeva u m	1,50
Duljina odvodnog crijeva u m	1,50
Duljina električnog priključka u m	1,70
Min. - maks. težina prednje ploče u kg	4,0
	-
	11,0
[putem servisne službe se može opremiti s]	7,0
	-