


H 2851 BP Ugradbena pe?nica



clst, EasyControl Plus, 76L, piroliza, WiFiConn@ct, SoftOpen+SoftClose, A+

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i dizajn

Ugradbena pe?nica

PureLine

Boja ure?aja

Prednosti

Brzo zagrijavanje

Na?ini rada

-
-
- Plemeniti ?elik/CleanSteel
-

AirFry	•
Automatski programi	•
Eco vru?i zrak	•
Na?ini rada s roštijem	•
Roštij	•
Vru?i zrak plus	•
Intenzivno pe?enje	•
Gornji i donji grija?	•
Roštij s kruženjem zraka	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home>	•
Zaslon	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Vremenske funkcije	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena po?etka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporu?ena temperatura	•
Individualne postavke	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A+
Potrošnja elektri?ne energije u stanju isklju?enosti u W	0,5
Potrošnja elektri?ne energije u stanju pripravnosti u W	1
Potrošnja elektri?ne energije u umreženoj pripravnosti u W	2
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isklju?enosti u min	20
Komfor pri održavanju	
Površina od plemenitog ?elika/CleanSteel	•
Piroliti?ko samo?iš?enje	•
CleanGlass vrata	•
Sigurnost	
Sustav hla?enja s hladnom prednjom stranom ure?aja	•
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Blokada uklju?ivanja	•
Zaklju?avanje vrata pri uporabi pirolize	•
Tehni?ki podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Oznaka razina umetanja	•
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 halogena sijalica
Min. temperature u °C	30
Maks. temperature u °C	300
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	590
Maks. visina niše u mm	595
Dubina niše u mm	550
Širina ure?aja u mm	595
Visina ure?aja u mm	596
Dubina ure?aja u mm	569
Težina u kg	47
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	3,6
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigura? u A	16
Broj faza	1
Priklju?ni kabel s mrežnim utika?em	•
Duljina elektri?nog kabela u m	1,5

Zamjena rasvjetnog tijela	Kupac
Isporu?eni pribor	
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka za pe?enje	1
Uklonjive bo?ne vodilice (par)	1