

H 7244 BP Kompaktna pe?nica



45 cm visina, clst, DirectSensor S, 76L, Auto programi, piroliza+PyroFit, FlexiClip, WiFiConn@ct, SoftOpen+SoftClose, A+

Ocjena:Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i dizajn

Ugradbena pe?nica	•
PureLine	•
Boja ure?aja	Plemeniti ?elik/CleanSteel
Prednosti	
Brzo zagrijavanje	•
Na?ini rada	
Otapanje	•
Automatski programi	•
Automatsko pe?enje	•
Eco vru?i zrak	•
Na?ini rada s roštijem	•
Roštij	•
Vru?i zrak plus	•
Intenzivno pe?enje	•
Klimatsko pe?enje	•
Klimatsko pe?enje s Vru?im zrakom plus	•
Gornji i donji grija?	•
Donji grija?	•
Roštij s kruženjem zraka	•
Komfor pri korištenju	

Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Zaslon	DirectSensor S
SoftOpen otvaranje vrata	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkcija vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Sinkronizacija vremena	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena po?etka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
Preporu?ene temperature	•
Individualne postavke	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A+
Potrošnja elektri?ne energije u stanju isklju?enosti izražena u W	0,5
Potrošnja energije u stanju pripravnosti izražena u W	1,0
Potrošnja energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isklju?enosti izraženo u min	20
Jednostavno održavanje	
Prednja strana od plemenitog ?elika s CleanSteel slojem	•
Piroliti?ko samo?iš?enje	•
Katalizator	•
Preklopni grija?	•
CleanGlass vrata	•
Sigurnost	
Sustav hla?enja ure?aja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Zaklju?avanje ure?aja	•
Zaklju?avanje vrata kod piroliti?kog ?iš?enja	•
Tehni?ki podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	49
Broj razina umetanja	3
Oznake razina umetanja	•
Osvjetljenje prostora za pripremu	1 halogena sijalica
Regulacija temperature u °C	30
	-
	300
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	450
	-
	452
Dubina niše u mm	550
Širina ure?aja u mm	595
Visina ure?aja u mm	456
Dubina ure?aja u mm	569
Težina u kg	38,0
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	3,2
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Osigura? u A	16
Mrežni utika?	•
Duljina elektri?nog kabela u m	1,5
Isporu?eni pribor	
Lim za pe?enje s PerfectClean slojem	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka PyroFit	1

FlexiClip teleskopske vodilice PyroFit	1
Uklonjive prihvatne vodilice PyroFit	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2
Dostupni jezici prikaza na zaslonu	
Mogu?nost odabira jezika prikaza uslijed MultiLingua zaslona	???????
	??
	????
	deutsch
	dansk
	english
	suomi
	français
	????????
	italiano
	???
	???
	hrvatski
	bahasa malaysia
	nederlands
	norsk
	polski
	português
	român?
	p??????
	svenska
	srpski
	sloven?ina
	slovenš?ina
	español
	?eština
	türkçe
	y?????????
	magyar