

## H 7262 B Ugradbena pe?nica



clst / grgr / obsw DirectSensor S, 76L, Auto programi, PerfectClean, FlexiClip, SoftOpen, SoftClose, A+, ži?ani termometar za hranu

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

Kataloški broj 11580950 / 11581250 / 11581200

Izvedba i dizajn

Ugradbena pe?nica

VitroLine

Boja ure?aja

Prednosti

Brzo zagrijavanje

- 
- 
- Plemeniti ?elik-CleanSteel / Grafitno siva / Opsidijan crna
-

Termometar za hranu	s kabelom
Na?ini rada	
Otapanje	•
Automatski programi	•
Automatsko pe?enje	•
Eco vru?i zrak	•
Roštilj	•
Vru?i zrak plus	•
Intenzivno pe?enje	•
Gornji i donji grija?	•
Donji grija?	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Komfor pri korištenju	
Zaslon	DirectSensor S
SoftOpen otvaranje vrata	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena po?etka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
Preporu?ene temperature	•
Individualne postavke	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A+
Jednostavno održavanje	
Prostor za pripremu s PerfectClean i kataliti?kom stražnjom stjenkom	•
Preklopni grija?	•
CleanGlass vrata	•
Sigurnost	
Sustav hla?enja ure?aja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Zaklju?avanje ure?aja	•
Tehni?ki podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Oznake razina umetanja	•
Osvjetljenje prostora za pripremu	1 halogena sijalica
Regulacija temperature u °C	30
	-
	300
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	590
	-
	595
Dubina niše u mm	550
Širina ure?aja u mm	595
Visina ure?aja u mm	596
Dubina ure?aja u mm	568
Težina u kg	42,0
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	3,5
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Osigura? u A	16
Priklju?ni kabel	•
Mrežni utika?	•
Duljina elektri?nog kabela u m	1,5
Isporu?eni pribor	
Lim za pe?enje s PerfectClean slojem	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka s PerfectClean slojem	1
FlexiClip teleskopske vodilice s PerfectClean slojem	1

Uklonjive priхватne vodilice s PerfectClean slojem

1