

H 7264 B Ugradbena pe?nica



clst, DirectSensor S, 76L, Auto programi, PerfectClean, FlexiClip, WiFiConn@ct, SoftOpen+SoftClose, A+

Ocjena:Nije još ocjenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i dizajn

- | | |
|--|----------------------------|
| Ugradbena pe?nica | • |
| PureLine | • |
| Boja | Plemeniti ?elik/CleanSteel |
| Prednosti | |
| Brzo zagrijavanje | • |
| Na?ini rada | |
| Otapanje | • |
| Automatski programi | • |
| Automatsko pe?enje | • |
| Eco vru?i zrak | • |
| Roštilj | • |
| Vru?i zrak plus | • |
| Intenzivno pe?enje | • |
| Klimatsko pe?enje | • |
| Klimatsko pe?enje s Vru?im zrakom plus | • |
| Gornji i donji grija? | • |
| Donji grija? | • |
| Roštilj s kruženjem zraka | • |
| Komfor pri korištenju | |
| Zaslon | DirectSensor S |
| SoftOpen otvaranje vrata | • |
| Zna?ajka 9 | • |
| MultiLingua | • |
| Prikaz dnevnog vremena | • |
| Sinkronizacija vremena | • |
| Podsjetnik minuta | • |
| Programiranje vremena po?etka pripreme | • |

Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
Preporučene temperature	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ - D)	A+
Jednostavno održavanje	
Prednja strana od plemenitog čelika s CleanSteel slojem	•
Prostor za pripremu s PerfectClean i katalitičkom stražnjom stjenkom	•
Preklopni grijač	•
CleanGlass vrata	•
Umrežavanje kućanskih uređaja	
Miele@home	•
MobileControl	•
RemoteService	•
WiFiConn@ct	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja uređaja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isključivanje	•
Zaključavanje uređaja	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Oznake razina umetanja	•
Osvjetljenje	1 halogena sijalica
Regulacija temperature u °C	30
	-
	300
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	593
	-
	595
Dubina niše u mm	550
Težina u kg	42,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,5
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osiguranje u A	16
Broj faza	1
Mrežni utikač	•
Duljina električnog kabela u m	1,7
Isporučeni pribor	
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka s PerfectClean slojem	1
FlexiClip teleskopske vodilice s PerfectClean slojem	1
Uklonjive prihvatne vodilice s PerfectClean slojem	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2