

H 7440 BM Kompaktna peŕnica s mikrovalovima



clst / obsw / grgr, DirectSensor, 43L, 1000W, Auto programi, Popcorn, Brzi MV, PerfectClean, WiFiConn@ct, SoftOpen+SoftClose

Ocjena: Nije još ocjenjeno
[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i dizajn

Ugradbena peŕnica s mikrovalovima	•
VitroLine	•
Boja	Plemeniti ŕelik-CleanSteel / Opsidijan crna / Grafitno siva
Prednosti	
Quick & Gentle	•
Brzo zagrijavanje	•
Prethodno zagrijavanje	•
Održavanje topline jela	•
Naŕini rada	
Otapanje	•
Automatski programi	•
Automatski programi specifiŕni za pojedine zemlje	•
Automatsko peŕenje	•
Eco vruŕi zrak	•
Roŕtilj	•
Vruŕi zrak plus	•
Mikrovalovi	•
Mikrovalovi a Automatskim peŕenjem	•
Mikrovalovi s Roŕtiljem	•
Mikrovalovi s Vruŕim zrakom plus	•

Mikrovalovi s Roštiljem s kruženjem zraka	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Zaslon	DirectSensor
SoftOpen otvaranje vrata	•
Zna?ajka 9	•
MultiLingua	•
Funkcija Kokice	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Sinkronizacija vremena	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena po?etka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
Preporu?ene temperature	•
Preporu?ene snage mikrovalova	•
Brzi mikrovalovi	•
Osobni programi	20
Individualne postavke	•
U?inkovitost i održivost	
Iskorištavanje preostale topline	•
Jednostavno održavanje	
Prostor za pripremu od plemenitog ?elika lanene strukture i	•
PerfectClean slojem	
Preklopni grija?	•
CleanGlass vrata	•
Umrežavanje ku?anskih ure?a	
Miele@home	•
MobileControl	•
RemoteService	•
WiFiConn@ct	•
Sigurnost	
Sustav hla?enja ure?a i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Zaklju?avanje ure?a	•
Zaklju?avanje tipki	•
Tehni?ki podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	43
Broj razina umetanja	3
Osvjetljenje	1 LED sijalica
Regulacija temperature u °C	30
	-
	225
Elektronski regulirana snaga mikrovalova	•
Stupnjevi snage rada u W	80/150/300/450/600/850/1000
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	450
	-
	452
Dubina niše u mm	550
Težina u kg	45,0
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	2,2
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigura? u A	16
Broj faza	1
Priklju?ni kabel	•
Mrežni utika?	•
Duljina elektri?nog kabela u m	2,0
Isporu?eni pribor	
Rešetka s PerfectClean slojem	1
Staklena posuda	1

