


## H 7860 BPX Ugradbena pe?nica



obs w / grgr, M-Touch, 76L, Auto programi, piroliza+PyroFit, TasteControl, be?i?ni termometar za hranu, FoodView, MotionReact, FlexiClip, WiFiConn@ct, SoftOpen, Touch2Open-bez ru?ke, A+

Ocjena:Nije jo? ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i dizajn  
Ugradbena pe?nica  
ArtLine

- 
-

Bez ru?ke	•
Boja	Opsidijan crna / Grafitno siva
Prednosti	
Zna?ajka 1	•
Brzo zagrijavanje	•
Prethodno zagrijavanje	•
Beži?ni termometar za hranu	•
Održavanje topline jela	•
Crisp funkcija	•
Na?ini rada	
Otapanje	•
Automatski programi	•
Automatski programi specifi?ni za pojedine zemlje	•
Automatsko pe?enje	•
Eco vru?i zrak	•
Roštilj	•
Roštilj male površine	•
Vru?i zrak plus	•
Intenzivno pe?enje	•
Klimatsko pe?enje	•
Klimatsko pe?enje s Vru?im zrakom plus	•
Klimatsko pe?enje s Gornjim i donjim grija?em	•
Klimatsko pe?enje s Intenzivnim pe?enjem	•
Klimatsko pe?enje s Automatski pe?enjem	•
Priprema na niskim temperaturama	•
Gornji i donji grija?	•
Gornji grija?	•
Donji grija?	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Zaslon	M Touch
Zna?ajka 4	•
Zna?ajka 5	•
Zna?ajka 6	•
Zna?ajka 7	•
Zna?ajka 8	•
SoftOpen otvaranje vrata	•
Zna?ajka 9	•
Touch2Open otvaranje vrata	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomo?	•
Programiranje vremena dodavanja mlaza pare	•
Polifoni signalni tonovi	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Sinkronizacija vremena	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena po?etka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz trenutne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju željene temperature	•
Preporu?ene temperature	•
Osobni programi	20
Individualne postavke	•
U?inkovitost i održivost	
Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D)	A+
Iskorištavanje preostale topline	•
Jednostavno održavanje	
Piroliti?ko samo?iš?enje	•
Grijani katalizator	•
Preklopni grija?	•
CleanGlass vrata	•
Umrežavanje ku?anskih ure?a	
Miele@home	•
MobileControl	•

RemoteService	•
SuperVision prikaz	•
WiFiConn@ct	•
Sigurnost	
Sustav hla?enja ure?aja i hladna prednja strana	•
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Zaklju?avanje ure?aja	•
Zaklju?avanje vrata kod piroliti?kog ?i?enja	•
Zaklju?avanje tipki	•
Tehni?ki podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Oznake razina umetanja	•
Osvjetljenje	BrilliantLight
Regulacija temperature u °C	30
	-
	300
Širina niše u mm	560
	-
	568
Visina niše u mm	593
	-
	595
Dubina niše u mm	550
Težina u kg	47,0
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	3,7
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigura? u A	16
Broj faza	1
Priklju?ni kabel	•
Mrežni utika?	•
Duljina elektri?nog kabela u m	1,7
Isporu?eni pribor	
Lim za pe?enje s PerfectClean slojem	1
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka PyroFit	1
FlexiClip teleskopske vodilice PyroFit	1
Uklonjive prihvatne vodilice PyroFit	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2