

H 7890 BP Ugradbena pe?nica širine 90 cm



clst, M-Touch, 90L, Automatski programi, piroliza+PyroFit, beži?ni termometar za hranu, FoodView, MotionReact, FlexiClip, WiFiConn@ct, SoftOpen+SoftClose, A+

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda Izvedba i dizajn

| | |
|---|----------------------------|
| Ugradbena pe?nica | • |
| PureLine | • |
| Boja | Plemeniti ?elik/CleanSteel |
| Prednosti | |
| Brzo zagrijavanje | • |
| Prethodno zagrijavanje | • |
| Beži?ni termometar za hranu | • |
| Održavanje topline jela | • |
| Crisp funkcija | • |
| Motor okretnog ražnja | • |
| Na?ini rada | |
| Otapanje | • |
| Automatski programi | • |
| Automatski programi specifi?ni za pojedine zemlje | • |
| Automatsko pe?enje | • |
| Eco vru?i zrak | • |
| Roštilj | • |
| Roštilj male površine | • |
| Vru?i zrak plus | • |
| Intenzivno pe?enje | • |
| Klimatsko pe?enje | • |
| Klimatsko pe?enje s Vru?im zrakom plus | • |
| Klimatsko pe?enje s Gornjim i donjim grija?em | • |
| Klimatsko pe?enje s Intenzivnim pe?enjem | • |
| Klimatsko pe?enje s Automatski pe?enjem | • |
| Priprema na niskim temperaturama | • |
| Gornji i donji grija? | • |
| Gornji grija? | • |

| | |
|---|----------------|
| Donji grija? | • |
| Roštilj s kruženjem zraka | • |
| Posebne primjene | • |
| Komfor pri korištenju | |
| Zaslon | M Touch |
| Zna?ajka 4 | • |
| Zna?ajka 5 | • |
| Zna?ajka 6 | • |
| Zna?ajka 7 | • |
| Zna?ajka 8 | • |
| SoftOpen otvaranje vrata | • |
| Zna?ajka 9 | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Funkcija Pomo? | • |
| 3D upravlja?ka plo?a | • |
| Programiranje vremena dodavanja mlaza pare | • |
| Polifoni signalni tonovi | • |
| Prikaz dnevnog vremena | • |
| Sinkronizacija vremena | • |
| Prikaz datuma | • |
| Podsjetnik minuta | • |
| Programiranje vremena po?etka pripreme | • |
| Programiranje vremena završetka pripreme | • |
| Programiranje trajanja pripreme | • |
| Prikaz trenutne temperature | • |
| Prikaz željene temperature | • |
| Signalni ton pri postizanju željene temperature | • |
| Preporu?ene temperature | • |
| Osobni programi | 20 |
| Šabat program | • |
| Individualne postavke | • |
| U?inkovitost i održivost | |
| Razred energetske u?inkovitosti (A+++ - D) | A |
| Iskorištavanje preostale topline | • |
| Jednostavno održavanje | |
| Prednja strana od plemenitog ?elika s CleanSteel slojem | • |
| Piroliti?ko samo?iš?enje | • |
| Grijani katalizator | • |
| Preklopni grija? | • |
| CleanGlass vrata | • |
| U mrežavanje ku?anskih ure?a | |
| Miele@home | • |
| MobileControl | • |
| RemoteService | • |
| SuperVision prikaz | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Sigurnost | |
| Sustav hla?enja ure?a i hladna prednja strana | • |
| Sigurnosno isklju?ivanje | • |
| Zaklju?avanje ure?a | • |
| Zaklju?avanje vrata kod piroliti?kog ?iš?enja | • |
| Zaklju?avanje tipki | • |
| Tehni?ki podaci | |
| Volumen prostora za pripremu jela u l | 90 |
| Broj razina umetanja | 3 |
| Oznake razina umetanja | • |
| Osvjetljenje | BrilliantLight |
| TwinPower ventilatori za vru?i zrak | • |
| Regulacija temperature u °C | 30 |
| | - |
| | 300 |
| Širina niše u mm | 860 |
| | - |
| | 860 |
| Visina niše u mm | 517 |
| | - |
| | 517 |
| Dubina niše u mm | 550 |

| | |
|--|---------|
| Širina ure?aja u mm | 848 |
| Visina ure?aja u mm | 474 |
| Dubina ure?aja u mm | 546 |
| Težina u kg | 74,0 |
| Ukupna priklju?na vrijednost u kW | 5,6 |
| Napon u V | 220-240 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Broj faza | 3 |
| Osigura? u A | 16 |
| Priklju?ni kabel | • |
| Duljina elektri?nog kabela u m | 1,8 |
| Isporu?eni pribor | |
| Lim za pe?enje s PerfectClean slojem | 1 |
| Univerzalni lim s PerfectClean slojem | 1 |
| Rešetka PyroFit | 1 |
| FlexiClip teleskopske vodilice PyroFit | 1 |
| Uklonjive prihvatne vodilice PyroFit | 1 |
| Tablete za uklanjanje kamenca | 2 |