

## HM 16-80 [D] Valjak za glažanje za profesionalnu primjenu



Valjak za glažanje, električni, s funkcijom pare za najbolje rezultate i još bolji komfor Snaga 13,0 kg/h, promjer valjka 160 mm, širina radne površine 830 mm Udobno glažanje u sjedećem položaju Individualna brzina rada zahvaljujući varijabilnoj brzini valjka Dugotrajna obloga valjka - Aramid navlaka Jednostavno odlaganje - Sklapanje

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda

EAN 4002514581781 / Broj artikla 53168001D / Kataloški broj 07362940

Izvedba i izrada

Izvedba

Moguće zidno postavljanje

Linija

Oplata

Umetanje i izvlačenje rublja sa prednje strane

•

Professional

Lopos? bijela

---

Promjer valjka u mm	160
Radna širina u mm	830
Materijal korita	Aluminij
Donji navoj valjka za glažanje	Poliesterska presvlaka
Platno valjka za glažanje	Aramid navlaka
Primjena	
Prikladno za hoteljerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu starijih i nemoćnih osoba	•
Prikladno za stambeni prostor	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno u Off shore primjeni	•
Prikladno za marine	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za kućanstvo	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga valjka za glažanje pri 20 % ostatka vlage u kg/h	13,0
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Minimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	2,0
Maksimalna brzina glažanja valjkom za glažanje, podesiva u m/min	4,5
Podesiva temperatura	U stupnjevima temperature
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	AC 220-240V 50-60HZ
Snaga grijanja električno u kW	3,10-3,70
Snaga grijanja bojlera u kW	0,85
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,20-3,80
Osigurač u A	16
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	959
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	985
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	380
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	570
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	1.120
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	450
Neto težina u kg	39
Bruto masa u kg	45
Maksimalno opterećenje poda u N	382
Oprema	
Funkcija pare	•
Slobodni krajevi valjka	•
Funkcija preklapanja	•
Zaštita za prste	•
Nožni prekidač	•
Šipka za odlaganje	•
Kotačnici koji štite podove 4 kom	•
Daska za polaganje rublja	•
Povrat rublja	•
Mogućnost glažanja na valjak u sjedećem položaju	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Ispitivanje i označavanje	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•