


KM 3034-1 Ploča za kuhanje



staklokeramička podloga, uspr. okvir, 5 z, GasStop&ReStart, š750-780 x d490-500mm

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

| | | |
|----------------|---|---------------------------|
| Opis proizvoda | Vrsta zagrijavanja | |
| | Vrsta zagrijavanja | Plin |
| | Izvedba | |
| | Neovisnost o štednjaku | • |
| | Dizajn | |
| | Elegantna staklokeramička površina | • |
| | Boja staklokeramike | crna |
| | Nosači posuđa od gusa (mat crni emajlirani) | • |
| | Oprema zona za kuhanje | |
| | Broj zona za kuhanje | 5 |
| | Zona za kuhanje | |
| | Položaj | sprijeda lijevo |
| | Vrsta | Jaki plamenik |
| | Snaga u W | 2700 |
| | Zona za kuhanje | |
| | Položaj | straga lijevo |
| | Vrsta | Štedni plamenik |
| | Snaga u W | 1000 |
| | Zona za kuhanje | |
| | Položaj | u sredini |
| | Vrsta | Dvostruki plamenik za wok |
| | Snaga u W | 4700 |

| | |
|--|-------------------|
| Zona za kuhanje | |
| Položaj | straga desno |
| Vrsta | Normalni plamenik |
| Snaga u W | 1700 |
| Zona za kuhanje | |
| Položaj | sprijeda desno |
| Vrsta | Normalni plamenik |
| Snaga u W | 1700 |
| Komfor pri korištenju | |
| Upravljanje preko regulatora | • |
| Boja prikaza | Crvena |
| Jednostavno električno paljenje | • |
| QuickStart | • |
| Jednostavno održavanje | |
| Staklokeramika jednostavna za održavanje | • |
| Nosači posuđa perivi u perilici posuđa | • |
| Sigurnost | |
| Prikaz topline | • |
| Prikaz rada | • |
| GasStop & ReStart | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 806 |
| Dimenzije u mm (visina) | 53 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 526 |
| Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 780 |
| Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 500 |
| Težina u kg | 20 |
| Napon u V | 220-240 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog priključka u m | 2,0 |
| Isporuženi pribor | |
| Prsten za wok | • |
| Prsten za male posude | • |