

KM 7201 FR Indukcijska ploča



60cm, plosnati okvir, EasySelect, 4 zone, TwinBooster, održav. topline, Stop&Go, š574xd504mm

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

| | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| Opis proizvoda | Vrsta zagrijavanja | |
| | Vrsta zagrijavanja | Indukcija |
| | Izvedba | |
| | Neovisnost o štednjaku | • |
| | Dizajn | |
| | Elegantna staklokeramička površina | • |
| | Boja staklokeramike | crna |
| | Okvir od plemenitog željeza | • |
| | Oprema zona za kuhanje | |
| | Broj zona za kuhanje | 4 |
| | Maksimalni broj posuda za kuhanje | 4 |
| | Zona za kuhanje | |
| | Položaj | sprijeda lijevo |
| | Vrsta | Vario-zona za kuhanje |
| | Promjer u mm | Ø 160-220 |
| | Snaga u W | 2300 |
| | Booster u W | 3000 |

| | |
|--|-----------------------|
| TwinBooster u W | 3650 |
| Zona za kuhanje | |
| Položaj | straga lijevo |
| Vrsta | Vario-zona za kuhanje |
| Promjer u mm | Ø 100-160 |
| Snaga u W | 1400 |
| Booster u W | 1700 |
| TwinBooster u W | 2200 |
| Zona za kuhanje | |
| Položaj | straga desno |
| Vrsta | Vario-zona za kuhanje |
| Snaga u W | 1850 |
| Booster u W | 2500 |
| TwinBooster u W | 3000 |
| Zona za kuhanje | |
| Položaj | sprijeda desno |
| Vrsta | Vario-zona za kuhanje |
| Promjer u mm | Ø 140-190 |
| Snaga u W | 1850 |
| Booster u W | 2500 |
| TwinBooster u W | 3000 |
| Komfor pri korištenju | |
| Boja prikaza | Žuto |
| Trajno prepoznavanje prisutnosti posude | • |
| Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuđa | • |
| Stop&Go funkcija | • |
| Recall funkcija | • |
| Podsjetnik minuta | • |
| Automatika isključivanja | • |
| Automatika zakuhavanja | • |
| Održavanje topline | • |
| Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova) | • |
| Jednostavno održavanje | |
| Staklokeramika jednostavna za održavanje | • |
| Sigurnost | |
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Funkcija zaključavanja upravljanja | • |
| Zaključavanje uređaja | • |
| Integrirani ventilator hlađenja | • |
| Zaštita od pregrijavanja | • |
| Prikaz preostale topline | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 574 |
| Dimenzije u mm (visina) | 51 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 504 |
| Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm | 48 |
| Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 560 |
| Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 490 |
| Težina u kg | 10 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 7,300 |
| Napon u V | 230 |
| Frekvencija u Hz | 50-60 |
| Duljina električnog priključka u m | 1,4 |
| Isporučeni pribor | |
| Priključni kabel | • |