

## KM 7210 FR Indukcijska ploča



75cm, plosnati okvir, EasySelect, 4 zone - jedna za prženje, TwinBooster, održav. topline, Stop&Go, š764xd504mm

Ocjena: Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Vrsta zagrijavanja	Indukcija
	Vrsta zagrijavanja	
	Izvedba	
	Neovisnost o štednjaku	•
	Dizajn	•
	Elegantna staklokeramička površina	•
	Boja staklokeramike	crna
	Okvir od plemenitog željeza	•
	Oprema zona za kuhanje	
	Broj zona za kuhanje	4
	Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
	Zona za kuhanje	
	Položaj	sprijeda lijevo
	Vrsta	Vario-zona za kuhanje
	Promjer u mm	Ø 160-220
	Snaga u W	2300
	Booster u W	3000
	TwinBooster u W	3650
	Zona za kuhanje	
	Položaj	straga lijevo
	Vrsta	Vario-zona za kuhanje
	Promjer u mm	Ø 100-160
	Snaga u W	1400
	Booster u W	1700
	TwinBooster u W	2200

Zona za kuhanje	
Položaj	straga desno
Vrsta	zona za kuhanje/prženje
Promjer u mm	190x290
Snaga u W	2100
Booster u W	3000
TwinBooster u W	3650
Zona za kuhanje	
Položaj	sprijeda desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Promjer u mm	Ø 140-190
Snaga u W	1850
Booster u W	2500
TwinBooster u W	3000
Komfor pri korištenju	
Boja prikaza	Žuto
Trajno prepoznavanje prisutnosti posude	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuša	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja upravljanja	•
Zaključavanje uređaja	•
Integrirani ventilator hlađenja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	764
Dimenzije u mm (visina)	51
Dimenzije u mm (dubina)	504
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	48
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	750
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	490
Težina u kg	11
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,300
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog priključka u m	1,4
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	•