

## KM 7464 FL Indukcijska ploča



60cm, položena ili poravnata ugradnja, kombinacija sa SmartLine, ComfortSelect, 4 zone, PowerFlex, TwinBooster, održavanje topline, Stop&Go, Con@ctivity 3.0, WiFiConn@ct, š626xd526mm

Ocjena:Nije još ocijenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Vrsta zagrijavanja	Indukcija
	Vrsta zagrijavanja	Indukcija
	Izvedba	
	Neovisnost o štednjaku	•
	Dizajn	
	Elegantna staklokeramička površina	•
	Boja staklokeramike	crna
	U ravnini s radnom površinom	•
	Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
	Moguće kombiniranje sa SmartLine	•
	Moguće kombiniranje sa SmartLine stolnom napom	•
	Oprema zona za kuhanje	
	Broj zona za kuhanje	4
	Broj zona za kuhanje	1
	Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
	PowerFlex zone za kuhanje	
	Broj	2
	Promjer u mm	Ø 150 – 230
	Snaga u W	2100
	Booster u W	3000
	TwinBooster u W	3650
	Zona za kuhanje	
	Položaj	srijeda lijevo
	Vrsta	Vario-zona za kuhanje
	Promjer u mm	Ø 140-190
	Snaga u W	1850
	Booster u W	2500
	TwinBooster u W	3000
	Zona za kuhanje	
	Položaj	straga lijevo
	Vrsta	Vario-zona za kuhanje
	Promjer u mm	Ø 100-160
	Snaga u W	1400
	Booster u W	1700
	TwinBooster u W	2200
	Zona za kuhanje	
	Položaj	desno
	Vrsta	PowerFlex most
	Promjer u mm	230x390
	Snaga u W	3400
	Booster u W	4800
	TwinBooster u W	7300
	Komfor pri korištenju	
	Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
	Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
	Boja prikaza	Žuto
	Trajno prepoznavanje prisutnosti posude	•
	Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuđa	•
	Stop&Go funkcija	•
	Recall funkcija	•
	Podsjetnik minuta	•
	Automatika isključivanja	•
	Automatika zakuhavanja	•
	Održavanje topline	•
	Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
	Učinkovitost i održivost	
	Potrošnja električne energije u stanju isključenosti izražena u W 0,5	
	Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti izražena u W 1,0	
	Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W 2,0	
	Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti izraženo u min 20	
	Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min 20	
	Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min 20	

Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja upravljanja	•
Zaključavanje uređaja	•
Integrirani ventilator hlađenja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	620
Dimenzije u mm (visina)	51
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	600
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Unutarnje dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	600
Unutarnje dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Vanjske dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	624
Vanjske dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Težina u kg	11
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,300
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog priključka u m	1,4
Isporuženi pribor	
Priključni kabel	•