



KM 7575 FL Indukcijska ploča



80cm, položena ili poravnata ugradnja, kombi sa SmartLine, SmartSelect, 6 zona, PowerFlex, TwinBooster, održav. topline, Stop&Go, Con@ctivity 3.0, WiFiConn@ct, š800xd520mm

Ocjena: Nije još ocjenjeno

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis proizvoda	Vrsta zagrijavanja	
	Vrsta zagrijavanja	Indukcija
	Izvedba	
	Neovisnost o štednjaku	•
	Dizajn	
	Elegantna staklokeramička površina	•
	Boja staklokeramike	crna
	U ravnini s radnom površinom	•
	Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
	Moguće kombiniranje sa SmartLine	•
	Oprema zona za kuhanje	
	Broj zona za kuhanje	6

Broj zona za kuhanje	3
Maksimalni broj posuda za kuhanje	6
PowerFlex zone za kuhanje	
Broj	6
Promjer u mm	150x230
TwinBooster u W	3650
Zona za kuhanje	
Položaj	lijevo
Vrsta	PowerFlex most
Promjer u mm	230x390
Snaga u W	3150
Booster u W	3400
TwinBooster u W	3650
Zona za kuhanje	
Položaj	u sredini
Vrsta	PowerFlex most
Promjer u mm	230x390
Snaga u W	3400
Booster u W	4800
TwinBooster u W	7300
Zona za kuhanje	
Položaj	desno
Vrsta	PowerFlex most
Promjer u mm	230x390
Snaga u W	3400
Booster u W	4800
TwinBooster u W	7300
Komfor pri korištenju	
Boja prikaza	Žuto
Trajno prepoznavanje prisutnosti posude	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posuša	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhavanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Umrežavanje kućanskih uređaja	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Automatska Connectivity 3.0 funkcija	•
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Zaštita kod brisanja	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja upravljanja	•
Zaključavanje uređaja	•
Integrirani ventilator hlađenja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	800
Dimenzije u mm (visina)	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Unutarnje dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	780
Unutarnje dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Vanjske dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	804
Vanjske dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524

Težina u kg	16
Ukupna priključna vrijednost u kW	11,000
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog priključka u m	1,4
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	•