KM 7667 FR Indukcijska plo?a

60cm, povišeni okvir, SmartSelect, puna površina, TwinBooster, održavanje topline, Stop&Go, Con@ctivity 3.0, WiFiConn@ct, š620xd520mm

Ocjena:Nije još ocjenjeno
Postavite pitanje o ovom proizvodu

Opis proizvoda Vrsta zagrijavanja

Vrsta zagrijavanja	Indukcija

Izvedba	
Neovisnost o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklokerami?ka površina	•
Boja staklokeramike	crna
Okvir od plemenitog ?elika	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
Zona za kuhanje	
Promjer u mm	570x390
Snaga u W	2600
Booster u W	3300
TwinBooster u W	3650
Komfor pri korištenju	
Uspostavljanje mreže s Miele@home>	•
Automatska Con@ctivity 3.0 funkcija	•
Boja prikaza	Žuto
Prepoznavanje prisutnosti i veli?ine posu?a	•
Inteligentno prepoznavanje posu?a	•
Stalak za pozicioniranje	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isklju?ivanja	•
Automatika zakuhavanja	•
Održavanje topline	•
Mogu?nost individualnih postavki (npr. signalnih tonova)	•
Zaštita kod brisanja	•
U?inkovitost i održivost	
Potrošnja elektri?ne energije u stanju isklju?enosti izražena u W	0,5
Potrošnja elektri?ne energije u stanju pripravnosti izražena u W	1,0
Potrošnja elektri?ne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isklju?enosti izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad izraženo u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad izraženo u min	20
Jednostavno održavanje	
Staklokeramika jednostavna za održavanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isklju?ivanje	•
Funkcija zaklju?avanja upravljanja	•
Zaklju?avanje ure?aja	•
Integrirani ventilator hla?enja	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehni?ki podaci	
Dimenzije u mm (širina)	626
Dimenzije u mm (visina)	52
Visina ugradnje s priklju?nom kutijom u mm	45
Dimenzije u mm (dubina)	526
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	600
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Težina u kg	14
Ukupna priklju?na vrijednost u kW	7,300
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina elektri?nog priklju?ka u m	1,4
Isporu?eni pribor	
Priklju?ni kabel	•